

Podstawowe dane techniczne

- Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50 Hz
- Wysokość zasysania maks. 8 m
- Ciśnienie na dopływie maks. 1 bar
- Ciśnienie załączania 1,5 bar
- Regulowane ciśnienie wyłączenia
- Temperatura przetłaczanej cieczy +5°C do +35°C
- Ciśnienie robocze maks. 6 bar
- Klasa ochrony IP 44
- Przyłącze po stronie ssawnej i tłocznej Rp 1

Wyposażenie

- Silnik zamocowany bezpośrednio na kołnierzu
- Przełącznik ciśnieniowy
- Membranowy zbiornik ciśnieniowy
- W przypadku silników jednofazowych Przewód zasilający z wtyczką Termiczne zabezpieczenie silnika
 - Przewód zasilający z wtyczką
 - Termiczne zabezpieczenie silnika

Materiały

- Korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- Wirnik ze stali nierdzewnej 1.4301
- Wał ze stali nierdzewnej 1.4005
- Uszczelnienie mechaniczne z materiału ceramicznego/grafitu
- Komory stopni z norylu
- Dyfuzor/injektor z norylu
- Uszczelnienie z gumy

Zakres dostawy

- Pompa
- Przełącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Membranowy zbiornik ciśnieniowy (20/50 l)
- Wąż ciśnieniowy z płaszczem stalowym i złączką
- Instrukcja montażu i obsługi