

Obcinaki do rur kanalizacyjnych

Obcinaki do rur kanalizacyjnych firmy RIDGID® są przeznaczone do obcinania rur cementowych, z żeliwna kruchego i ceramicznych o średnicach od 2" do 18".

Model Nr 226



Nr kat.	Model Nr	Wymienny łańcuch	Zakres średnic rur cal	Rozmiar znamionowy mm średn. zewn.	Masa kg	Stand. opak.
69982	226	33670	2 - 6	50 - 150	8,3	I

- Obcina rury z żeliwa kruchego, cementowe i ceramiczne o średnicach 2" - 6" (50 mm - 150 mm). Idealny do użycia w ciasnych przestrzeniach. Szybkodziałającą śrubę pociągową można obsługiwać za pomocą mechanizmu zapadkowego lub dowolnego klucza maszynowego.

Modele Nr 246, 246S, 246L, 248



Nr kat.	Model Nr	Wymienny łańcuch	Zakres średnic rur cal	Rozmiar znamionowy mm średn. zewn.	Masa kg	Stand. opak.
32900	246	34575	2 - 6	50 - 150	11,3	I
14991	246S	1*	2 - 8	50 - 200	12,0	I
10531	246L	2*	2 - 12	50 - 300	15,0	I
62797	248	63287	2 - 18	50 - 450	19,0	I

$$1^* = 34575 + 2 \times 34570 / 2^* = 2 \times 34575$$

- Model 246 obcina rury ceramiczne, żeliwne i cementowe o średnicach 2" - 6" (50 mm - 150 mm). Rękojeść z mechanizmem zapadkowym jest równoległa do rury, dzięki czemu wykop może mieć minimalną szerokość.
- Model Nr 248 wyposażony w kółka tnące o większej średnicy oraz w dłuższą rękojeść, jest przeznaczony do obcinania rur cementowych / ceramicznych o średnicach do 18" (450 mm).

Model Nr 228

Przyrząd do montażu rur kanalizacyjnych



Nr kat.	Model Nr	Zakres średnic rur cal	Rozmiar znamionowy mm średn. zewn.	Masa kg	Stand. opak.
32905	228	2 - 8	50 - 200	10,3	I

- Służy do montażu wszelkich rur kanalizacyjnych z uszczelkami o średnicach 2" do 8" bez dodatkowych, oddzielnych przystawek. Łatwy montaż łączników typu Y, trójników i kolanek, a także prostych odcinków pod dowolnym kątem.

