

Rowkarka rolkowa 918

Zakres średnic: Stal: 1" - 12"

Miedź: 2" - 6"

Stal nierdzewna: 1 1/4" - 12"

Hydrauliczna rowkarka rolkowa do formowania standardowych rowków metodą rolkową na rurach stalowych lub przewodach rurowych z miedzi. Do stosowania z gwintarkami RIDGID® 300, 300 Compact / 1233, 535 oraz 1224 - tylko z płytą montażową.



Rowkarka zamontowana do napędu gwintarki 300

Właściwości

- Spełnia wszelkie wymagania w miejscu wykonywania zadań.
- Łatwa wymiana zestawu rolek.
- Siłownik hydrauliczny 2-stopniowy, o nacisku 15 ton.
- Standardowo dostarczany jest zestaw rolek 2" - 12" do stali.

Wypożyczenie standardowe

- Jeden (1) zestaw rolek 2" - 6" do rur stalowych.
- Jeden (1) zestaw rolek 8" - 12".
- Narzędzia do zmiany zestawów rolek.
- Jedna (1) kasetka do przenoszenia zestawów rolek.

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
47222	Tylko rowkarka 2" - 12"	41,5	1
48297	Rowkarka 918 2" - 12" do gwintarki 300	45,0	1
57092	Rowkarka rolkowa 918 na podstawie gwintarki 1233 / 300 Compact 2" - 12"	58,0	1
19131	Rowkarka rolkowa 918 na podstawie gwintarki 1233 / 300 Compact 2" - 6"	51,0	1
48387	Rowkarka 918 2" - 12" do gwintarki 535	52,0	1
48382	Rowkarka 918 2" - 12" do gwintarki 1224	59,0	1
58682	Tylko rowkarka 2" - 6"	32,0	1

Wypożyczenie pomocnicze

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
48292	Zestaw podstawy gwintarki 300	4,0	1
56607	Zestaw podstawy gwintarki 1233 / 300 Compact	10,0	1
48397	Zestaw podstawy gwintarki 1224	16,4	1
48402	Zestaw podstawy gwintarki 535	10,0	1
48412	Zestaw rolek napędowych i rozwijających 1", 1 1/4", 1 1/2"	22,0	1
48407	Zestaw rolek napędowych i rozwijających 1 1/2", 1 3/4"	17,0	1
48392	Zestaw montażowy dla 1822	17,0	1
51432	Zestaw rolek napędowych 2" - 6"	5,7	1
49217	Zestaw rolek rozwijających 2" - 6"	3,2	1
48405	Zestaw rolek napędowych i rozwijających 8" - 12"	10,0	1
48417	Zestaw rolek napędowych i rozwijających do miedzi 2" - 6"	8,4	1
59992	Zestaw stabilizatora dla 300, 1233 / 300C i 1224	4,8	1
54317	Klucz nasadowy	0,5	1
50272	Olj hydrauliczny (946 ml)	0,9	1

Grubość ścianki rury	Średnica nominalna	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
		Roślak 10-mm (cał)	28 (109)	28 (109)	2,8 (109)	2,8 (109)	3,0 (120)	3,0 (120)	3,4 (134)	3,4 (134)	3,8 (148)	4,2 (165)
Roślak 40-mm (cał)	34 (133)	38 (149)	3,7 (148)	3,9 (154)	5,2 (203)	5,5 (216)	6,0 (237)	7,1 (281)	8,2 (322)	9,2 (365)	10,3 (406)	

Średnica rury	Materiał	Średnica nominalna mm											
		2500	3100	4000	5000	6500	8000	10000	15000	20000	25000	30000	

Model Nr	Rowkarka	Materiał	Maksymalna grubość ścianki rury											
			3340	4216	4826	6033	7303	8890	11430	14818	21908	27305	32385	

Model Nr	Rowkarka	Materiał	Standardowe wyposażenie (RS17 + S1432)		
918	300 300 Compact 1233 535 1224	Stal mm	DN 2440, 2641, 2848, 3058 maksymalnie do grubości ścianki 7,1		
		Stal nierdzewna mm	Maksymalnie do grubości ścianki 5,8		
		Używał zestawu rolek	48407	Standardowe wyposażenie (RS17 + S1432)	48405
			48412		
		Miedź	S0 374/ EN 1057		
Używał zestawu rolek		48417			



Zestaw stabilizatora (Nr kat. 59992) dla zapewnienia bardziej komfortowego rowkowania krótkich odcinków i złązek (opcjonalny).