


EUROGAS PL12-16-20, SGA 300



- ZBIORNIK EMALIOWANY, SPECJALNĄ EMALIĄ TYTANOWĄ
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- ZAPŁON PIEZOELEKTRYCZNY
- IZOLACJA Z PIANKI POLIURETANOWEJ



E = wyjście zimnej wody Ø 3/4"
 U = wyjście ciepłej wody Ø 3/4"
 G = przyłącze gazu Ø 1/2"
 F = odprowadzenie spalin Ø 50/100mm

Dane techniczne - Wymiary zewnętrzne (mm)		EUROGAS PL12	EUROGAS PL 16	EUROGAS PL 20	SGA 300	EUROGAS PL 12	EUROGAS PL 16	EUROGAS PL 20	SGA 300	
Pojemność	litry	115	155	195	290	a	1117	1367	1617	1625
Moc urządzenia	kW	6,9	7,9	8,5	16,7	b	495	495	495	632
Czas nagrzewania wody (ΔT = 45°C)	min.	69	81	89	72	c	230	230	230	400
Max temperatura	°C	72	72	72	72	d	175	175	175	316
Max ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	e	55	55	55	116
Masa własna bez wody	kg	43	53	61	107	f	1200	1450	1700	1661
Zużycie gazu (GZ 50)	m³/h	0,794	0,889	1,069	1,748	g	310	310	310	—
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	kg/h	0,891	0,662	0,795	1,315					