

50-80-100

ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA TYTANOWA



GWARANCJA JAKOŚCI



IZOLACJA POLIURETANOWA



LAT GWARANCJI







- MAKSYMALNY KOMFORT
- EKSKLUZYWNY DESIGN
- WYSOCE PRECYZYJNE SONDY TEMPERATURY (NTC)
- ŁATWY I SZYBKI RESET BŁĘDÓW
- POWIĘKSZONA ANODA MAGNEZOWA
- GRZAŁKA ODPORNA NA OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
- PRODUKT TESTOWANY ABY SPEŁNIĆ NAJWYŻSZE WYMAGANIA
- ZBIORNIK POKRYTY EMALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS”

komfort i oszczędność

Dane techniczne – Wymiary zewnętrzne

		50V	80V	100V	80H	100H		50V	80V	100V	80H	100H
Pojemność	litry	50	80	100	80	100	a mm	550	758	913	758	913
Moc	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	b mm	398	603	758	-	-
Czas podgrzewania (ΔT= 45°C)	min.	1:32'	2:27'	3:03'	2:27'	3:03'	c mm	-	-	-	174	177
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80	80	80	d mm	-	-	-	335	487
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,65						
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8	8						
Masa	kg	16,5	22	25,5	22	25,5						
Stopień ochrony IP		IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1						



LEGENDA

V - pionowy

H - poziomy

E - wejście zimnej wody G 1/2"

U - wyjście ciepłej wody G 1/2"