

Dane techniczne wybranych typów

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	moc nominalna [kW]	wydajność max. [m ³ /h]	natężenie przy 400V [A]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	nr artykułu
AFH/2-400-110S	2800	1,1	6150	2,5	83	42514510
AFH/2-400-110T	2800	1,1	6150	2,5	83	42514520
AFH/4-400-037T	1400	0,37	3300	1,07	74	42514530
AFH/2-450-300T	2800	3	8400	6,5	85	42514540
AFH/4-500-075T	1400	0,75	6300	1,81	76	42514550
AFH/4-630-110T	1400	1,1	10800	2,7	78	42514560
AFH/4-710-400T	1400	4	15300	8,3	80	42514570
AFH/6-710-055T	920	0,55	10500	1,65	75	42514590
AFH/6-800-110T	920	1,1	14400	2,9	76	42514600
AFH/6-1000-110T	920	1,1	20080	2,9	81	42514610

* W odległości 3 m od wentylatora zabudowanego w kanale

Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	E	F	H	N*
AFH-400	400	504	460	422	580	200	8
AFH-450	450	554	500	572	640	340	8
AFH-500	500	606	556	662	730	280	8
AFH-630	630	736	686	662	730	340	12
AFH-710	710	830	766	702	770	310	12
AFH-800	800	906	856	702	830	370	12
AFH-1000	1000	1106	1056	1150	1270	550	12

* N - liczba otworów