

## Podstawowe dane techniczne

- Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50 Hz/3~400 V, 50 Hz
- Maks. ciśnienie na dopływie 6 barów
- Temperatura przetwarzanej cieczy +5°C do +35°C
- Maks. ciśnienie robocze 10 barów
- Przełącznik ciśnieniowy regulowany w zakresie 1-5 bar
- Stopień ochrony IP 54
- Przyłącze po stronie ssawnej i tłocznej Rp 1

---

## Wyposażenie

- Silnik zamocowany bezpośrednio na kołnierzu
- Przełącznik ciśnieniowy
- Membranowy zbiornik ciśnieniowy
- W przypadku silników jednofazowych Przewód zasilający z wtyczką Termiczne zabezpieczenie silnika
  - Przewód zasilający z wtyczką
  - Termiczne zabezpieczenie silnika

---

## Materiały

- Korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- Wirnik z norylu
- Wał ze stali nierdzewnej 1.4028/1.4404 (1,1 kW)
- Uszczelnienie mechaniczne z materiału ceramicznego/grafitu
- Komory stopni z norylu
- Uszczelnienie z NBR

---

## Zakres dostawy

- Pompa
- Przełącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Membranowy zbiornik ciśnieniowy (50 l)
- Wąż ciśnieniowy z płaszczem stalowym i złączką
- Instrukcja montażu i obsługi