

KJ-3000 Przepychacz ciśnieniowy z silnikiem benzynowym Do rur o średnicach do 200 mm (8")

Następnie przepływa 15 l/min. Maks. ciśnienie 20.5 barów
KJ-3000 jest najwygodniejszym i najbardziej efektywnym, z urządzeń ciśnieniowych do prac ciężkich, dostępnych na rynku.

Maszyna umieszczona na zwinnym, dwukołowym wózku o uniikalnej konstrukcji, łatwo mieści się w drzwach o standardowych rozmiarach i może być wykorzystywana w ciasnych pomieszczeniach.

- Idealny do czyszczenia dużych instalacji przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.
- Tęży silnik o mocy 13 KM; 4-ukłowy.
- Odporna na korozję głowica pompy z kruszego mosiądzu.
- Osiadanie pulastyjnego pokrywienia kotłanki, tyfonów.
- Stalowy bęben do pracy przy dużym obciążeniu z nawiniętym węzłem o średnicy 1/2" i długości 6,1 m.
- Szebel z węzłem, dla ułatwienia transportu, można odjąć z wózka.
- NOWOŚĆ! Obecnie zestaw zawiera ród do korzeni (patrz strona 160).



Skład zestawu do czyszczenia KJ-3000

407	Szebel z węzłem 1/2" x 6,1 m (przebieg 1/2")
408	Zestaw węzła
409	Wąż do mycia 1/2" x 6,1 m (przebieg 1/2")
410	Wąż do czyszczenia 1/2"
411	Wąż do czyszczenia 1/2"
412	Wąż do czyszczenia 1/2"
413	Wąż do czyszczenia 1/2"
414	Wąż do czyszczenia 1/2"
415	Wąż do czyszczenia 1/2"
416	Wąż do czyszczenia 1/2"

Wypożyczenie pomocnicze
Patrz strona 160

Jakiego węża użyć:
Dociężaczankur 60-200 mm
używać węża 1/2" strona 160

Nr katalogowy	Model Nr	Zakres średnic rur (mm)	Bar ciśnienia (bar)	Wypożyczenie dodatkowa		Masa (kg)
				Zestaw szwedzki	Ważarki do 100 kg	
4080	KJ-3000	60-200	20.5	+	+	175
4090	KJ-3000	60-200	20.5	+	+	175