



OPCJA V 50

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5
rura fi 22 x 1,25

Podłączenia: V 50, boczne

Ilość otworów: 4 G 1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", wsporniki montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyroby CE na podstawie badań
Strojensky Zkusebni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki,

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C			
1.	AF 1 446/589*	446	589	646	510	400	1014112500	BIAŁY
2.	AF 1 446/794*	446	794	876	692	400	1014112510	
3.	AF 1 446/1000*	446	1000	1106	874	400	1014112520	
4.	AF 1 446/1204*	446	1204	1336	1055	400	1014112530	
5.	AF 1 446/1409*	446	1409	1566	1237	400	1014112540	
6.	AF 1 446/1614*	446	1614	1796	1419	400	1014112550	
7.	AF 1 446/1778*	446	1778	1980	1564	400	1014112560	
8.	AF 1 596/589*	596	589	842	665	550	1014112700	
9.	AF 1 596/794*	596	794	1141	902	550	1014112710	
10.	AF 1 596/1000*	596	1000	1437	1135	550	1014112720	
11.	AF 1 596/1204*	596	1204	1741	1375	550	1014112730	
12.	AF 1 596/1409*	596	1409	2041	1612	550	1014112740	
13.	AF 1 596/1614*	596	1614	2341	1849	550	1014112750	
14.	AF 1 596/1778*	596	1778	2581	2038	550	1014112760	
15.	AF 1 446/794 EF*	446	794	876	902	400	1014112462	CHROM EFEKT
16.	AF 1 446/1204 EF*	446	1204	1336	1375	400	1014112466	
17.	AF 1 446/1614 EF*	446	1614	1796	1849	400	1014112470	
18.	AF 1 596/794 EF*	596	794	1141	902	550	1014112476	
19.	AF 1 596/1204 EF*	596	1204	1741	1375	550	1014112478	
20.	AF 1 596/1614 EF*	596	1614	2341	1849	550	1014112482	

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AF 2 446/589 V50

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

