

ELEKTRYCZNY PRZEPIŁYWOWY OGRZEWACZ WODY typu **LIDER**

ELEKTROMET
technika grzewcza

Typ podgrzewacza		Lider 3,5	Lider 4,0	Lider 4,5
Moc znamionowa	kW	3,5	4,0	4,5
Napięcie zasilania	V	230	230	230
Nominalny pobór prądu	A	15,2	17,4	19,6
Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych	mm ²	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Ciśnienie znamionowe dla ogrzewacza	MPa	0	0	0
Ciśnienie robocze w instalacji wodnej	Mpa	0,1 - 0,6	0,12-0,6	0,15-0,6
Minimalna rezystywność wody	Ωcm	1300	1300	1300
Punkt włączenia grzania	l/min	1,1	1,3	1,5
Wydajność (przy wzroście temp. wody o 35°)	l/min	1,5	1,7	1,9
Wymiary gabarytowe bez baterii (wys. x szer. x głębokość)	mm	182 x 96 x 66	182 x 96 x 66	182 x 96 x 66
Masa bez baterii	kg	0,6	0,6	0,6

3. Wyposażenie ogrzewacza

Przy zakupie prosimy sprawdzić czy opakowanie ogrzewacza zawiera :

w wersji umywalkowej (dotyczy mocy 3,5 kW, 4 kW i 4,5 kW)

- ogrzewacz
- baterię kranową
- wylewkę o długości 150 mm lub 210 mm
- perlator
- wkład filtrujący - 2 szt. (jeden zapasowy)
- instrukcję obsługi i montażu z kartą gwarancyjną.

w wersji umywalkowo-prysznicowej (dotyczy mocy 4,5 kW)

- części j/w oraz:
- zawór do zasilania końcówki prysznicowej
- rączkę natryskową
- wąż natryskowy
- uchwyt natrysku

w wersji prysznicowej

- ogrzewacz
- baterię kranową
- rączkę natryskową
- wąż natryskowy
- uchwyt do mocowania natrysku
- rurki łączne - 2 szt.
- wkład filtrujący - 2 szt.
- wkręty z kołkami - 2 szt.
- instrukcję obsługi i montażu z kartą gwarancyjną

