

Pompy do testowania instalacji



Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg	Stand. opak.
50072	I 450	Pompa do ciśnieniowego testowania instalacji, 50 barów	6,4	1
18811	I 450C	Pompa do ciśnieniowego testowania instalacji*, 50 barów	6,4	1

* I 450C to model bez ciśnieniomierza. (przyłącze 1/4" BSPT)
(brytyjski znormalizowany wałcowy gwint rurowy)

Właściwości

- Bardzo niewielki wysiłek potrzebny do obsługi urządzenia.
- Automatyczne utrzymywanie ciśnienia • bez zaworu zamykanego ręcznie.
- Filtr na dopływie i odpływie dla zapewnienia wyższej niezawodności.
- Dwukierunkowe działanie dźwigni dla szybkiego napełnienia układu i wytworzenia ciśnienia.
- Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 13,5 l (woda, olej, glikol etylenowy).
- Przyłącze: 1/4" BSPP (brytyjski znormalizowany wałcowy gwint rurowy).
- Objętość / suw: 38 cm³.
- Konstrukcja wykorzystująca aluminium oraz PTFE wzbogacony węglem zapewnia dłuższą trwałość pompy tłokowej.