

Model 535 z automatycznym uchwytem rur

Srednica gwintowanych rur: 1/8" - 2"

2 1/2" - 4" przy użyciu opcjonalnej gwintownicy z przekładnią zębatą 141

Prędkość: 8-55 rpm do 30 Hz
Należy użyć instalowanego sterownika rotacyjnego
RIGID 80 / 814



Właściwości

Automatyczny uchwyt szklany

- Silnik do wyboru silnik uniwersalny (1,5 kW) lub obrotowy indukcyjny (1,35 / 1,7 kW).
- Prędkość wrzotowania: 35 (silnik uniwersalny) lub przełączna elektryczna 35 / 70 (silnik 3-fazowy).
- Wyłącznik przełącznik do przodu / wyłącznik / do tyłu oraz sterowany natry wyłącznik bezpieczeństwa.
- Uchwyt szklany: automatyczny ściągacz kłami stalowymi nawrotnymi.
- Tyły mechanizm centrujący: automatyczny tylny centrujący.
- Obrotowy Nr 820 rotacyjny, samocentrujący, ze wlotowym ruchem powrotno-odwróconym, opcjonalny obrotowy Nr 821.
- Rozmiar: 3-rotacyjny szklany, prawostronny.
- Pompa oleju: ratowna, samostanowiąca pompa typu gerator.

Wposażenie standardowe: Tyłko napęd:

- Obrotowy Model 820.
- Rozmiar: Model 341.
- Olej: 5 litrów płynu do gwintowania.
- Zapasowe koła zębate 8-1032.
- 2 klucze szklane (1/8", 1/4").

Kompletne urządzenie (jak sam napęd oraz):

- Głowica gwintująca: Model 811A lub 815A.
- Note: 1/8" - 1/4" BSPF lub stopowa, 1/8" - 2" BSPF lub stopowa (silnik uniwersalny).
- 1/8" - 1/4" BSPF HS, 1/8" - 2" BSPF HS (silnik indukcyjny).

Nr katalogowy	Model Nr	Silnik	Branża gwintowania (mm)	Prędkość obrotowa	Ciężar netto (kg)		Moc (kW)	Branża, typ
					Model 811A	Model 815A		
820-07	Tyłko napędowy uniwersalny 820	220 V 28 x 40 Hz uniwersalny	1/8" x 2	35	—	—	1,5	1
820-72	Tyłko napędowy uniwersalny 820	110 V 28 x 40 Hz uniwersalny	1/8" x 2	35	—	—	1,5	1
820-87	Tyłko napędowy uniwersalny 820	400 V 30 Hz 3-fazowy indukcyjny	1/8" x 2	35 / 70	—	—	1,35	1
821-71	Automatyczny uniwersalny 820	220 V 28 x 40 Hz uniwersalny	1/8" x 2	35	+	—	1,35	1
821-81	Automatyczny uniwersalny 820	110 V 28 x 40 Hz uniwersalny	1/8" x 2	35	+	—	1,35	1
821-91	Automatyczny uniwersalny 820	220 V 28 x 40 Hz uniwersalny	1/8" x 2	35	—	+	1,35	1
821-01	Automatyczny uniwersalny 820	400 V 30 Hz 3-fazowy indukcyjny	1/8" x 2	35 / 70	+	—	1,35	1
821-11	Automatyczny uniwersalny 820	400 V 30 Hz 3-fazowy indukcyjny	1/8" x 2	35 / 70	—	+	1,35	1



Stronki: patrz strona 30
Głowice gwintujące:
zobacz na stronie 40-41
Należy zobaczyć na stronie 40-41



RIDGID

Olej zobacz na stronie 39