HC-2W

Średnice otworów: 10 - 132 mm

Nr kat.	Model / Nr	Opis	Masa kg	Ilość w op.
3473	HC2W	HC2W, rdzenie wiertnicze do mokrego na sucho i mokro, 230 V, PRCD	6,0	1
3473	HC2W	HC2W, rdzenie wiertnicze do mokrego na sucho i mokro, 110 V, PRCD	6,0	1
3474	HC2WC	230 V kompletna rdzeń z adapterem i klucem	6,4	1
3475	HC2WC	110 V kompletna rdzeń z adapterem i klucem	6,4	1
Wyposażenie i opcjonalne akcesoria HC-2W				
4824		Kołnierz osłony do wiercenia rdzeniami na mokro otworów ø mm i większych ø 132 mm. Uwaga: konieczny osłony rdzeniowej z otworem pod ø 51.		

Właściwości

- Uniwersalna nadaje się do wiercenia na sucho i na mokro.
- Ręczne wiercenie w całej otworów o średnicy do 132 mm, ręczne wiercenie na mokro w betonie otworów średnicy do 82 mm; wiercenia mokro w zbrojonym betonie otworów średnicy do 132 mm przy użyciu osłonka (Nr katalogowy 3901 6).
- Regulacja przepływu wody umieszczona w rękojeści dla zapewnienia dozymetrii kontroli podczas operacji rdzeniego wiercenia.
- Wskaźnik przeciążenia (dioda LED) zapewnia wizualną informację zwrotną w czasie wiercenia.
- Zewnętrzne uszczelnienie wodne dla zapewnienia łatwość wymiany.
- Dostarczane w metalowej kasecie.

Dane techniczne

- Silnik 2-biegowy o mocy 1800 W (800 / 1370 obr/min).
- Wrzeciono ½" BSP (żeńsk.).
- Złączka pośrednia: Dołączona złączka pośrednia ½" (wewn.) na ½" (żeńsk.) (Nr katalogowy 4824).
- Przy wierceniu na sucho zaleca się stosowanie odpylacza (Nr katalogowy 6841 6) oraz wiertła prowadzącego.
- Mechaniczne sprzęgło zabezpieczające.
- Długi przewód przyłączeniowy ze sterowanym bezpiecznikiem różnicowo-prądowym (PRCD) dla zapewnienia bezpieczeństwa operatora.
- Wymienna szczotki węglowe.
- Masa narzędzia 40 kg.