

Obcinaki do rur z napędem mechanicznym 258 i 258XL

Średnice rur: 2 1/2" - 8"

8" - 12"

Obcinaki RIDGID® z napędem mechanicznym do rur służą do szybkiego, czystego obcinania rur z minimalnym wysiłkiem. Unikalna konstrukcja obejmuje napęd gwintownicy Model 700 wykorzystywany do obracania przestawnego obcinaka. Za pomocą obcinaka Model Nr 258 można obciąć rurę o średnicy 4" w ciągu 60 sekund.

Właściwości

- Z łatwością obcina długie i krótkie odcinki rur na zasadzie przemieszczania, a nie usuwania materiału rury.
- Nie występuje pył materiałów ściernych, niebezpieczne iskry, ani otwarty płomień.
- Szybko przecina rury stalowe z minimalnym zadziorem.
- Konstrukcje do pracy przy dużym obciążeniu nadają się do stosowania w terenie lub w warsztacie.
- Może być obsługiwany przez jedną osobę, która pompując hydrauliczną pompą nożną kontroluje szybkość posuwu przez czas trwania operacji.
- Wykorzystuje potężny siłownik hydrauliczny o nacisku 10 ton.
- Model 258 obcina rury o średnicach 2 1/2" do 8"; model 258XL obcina rury o średnicach 8" do 12".

Nr kat.	Model Nr	Opis	Zakres średnic rur cal			Masa kg	Stand. opak.
			Maks. grubość ścianki mm				
			Stal 8,2	PCW 12,7	Miedź 3,1		
50767	258	Obcinak do rur	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	43,0	1
17871	258 / 700	Obcinak 258 z jednostką napędową Nr 700, 230 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
17881	258 / 700	Obcinak 258 z jednostką napędową Nr 700, 115 V	2 1/2 - 8	2 1/2 - 8	2 1/2 - 6	57,0	1
50227	258XL	Obcinak do rur	8 - 12			66,0	1



Wyposażenie standardowe

- Jeden (1) łącznik pośredni kwadratowego wałka napędowego RIDGID® 774.
- Jeden (1) zespół kółka tnącego do pracy przy dużym obciążeniu 8 1/2".
- Jeden (1) hydrauliczny suwak i pompa nożna.
- Dwa (2) podparcia do rur z głowicami kulkowymi do rur 2 1/2" do 12" (Model 258PS).

Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg	Stand. opak.
60002	258PS	Wspornik pod rury 2 1/2" - 12"	2,0	1
50812	E-258	Stalowe kółko tnące 8 1/2"	1,0	1
59512	258FP	Hydrauliczna pompa nożna	7,0	1
54397	—	Wózek (do obcinaków 258 / 258XL)	10,5	1
58222	E258T	Kółko tnące do rur cienkościennych	1,4	1
60007	BTH-9	Zestaw zamiennych głowicy kulkowej	2,5	2
50272	—	Olej hydrauliczny (946 ml)	0,9	1



Używając obcinaków 258 i 258XL do obcinania długich odcinków rur, bardzo ważne jest prawidłowe podpieranie rury, aby uniknąć uszkodzenia kółka tnącego. Mogą być potrzebne dodatkowe podparcia do rur, a przestrzeń robocza musi być pozioma.

Kółko tnące do rur cienkościennych przeznaczone dla obcinaka Nr 258XL obcina znormalizowaną rurę 10" bez zniekształceń zewnętrznej średnicy. Informacje o jednostce napędowej Nr 700 można znaleźć na stronie 28.

RIDGID