


MICRO 45 PL

MICRO 45



- MAŁE GABARYTY, NOWY „KWADRATOWY” DESIGN
- ZBIORNIK PODGRZEWACZA WYKONANY ZE STALI O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, TESTOWANY NA 16 BAR
- ZBIORNIK ZABEZPIECZONY WARSTWĄ EMALII TYTANOWEJ
- WYMIENNA ANODA MAGNEZOWA
- ZABUDOWANY ZAWÓR GAZOWY Z POKRĘTŁEM REGULACJI TEMPERATURY



E = wejście zimnej wody Ø 1/2"
U = wyjście ciepłej wody Ø 1/2"
G = przyłącze gazu Ø 1/2"
F = odprowadzenie spalin Ø 81mm

Dane techniczne - Wymiary zewnętrzne (mm)		MICRO 45 PL		MICRO 45 PL	
Pojemność	litry	42		a	937
Moc cieplna	kW	5,2		b	400
Moc użytkowa	kW	4,4		c	346
Czas nagrzewania (ΔT = 45°C - 42°C)	h:min.	0:32			
Czas nagrzewania (ΔT = 25°C - 42°C)	h:min.	0:18			
Ilość wody o temp. 40°C z jednego poboru	litry	92			
Zużycie GZ 50	m³/h	0,55			
Zużycie gazu płynnego	g/h	470			
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	8			
Sprawność	%	85%			
Ciepota netto	kg	22			