

Giętakarka zapadkowa Model Nr 326

Gnie przewody rurowe z miękkiej miedzi i przewody powlekane z miękkiej miedzi o średnicach 10 mm do 22 mm oraz rury wielowarstwowe o średnicach do 32 mm maksymalnie pod kątem 90°.



326-P

Właściwości

- Przeznaczona do gięcia przewodów rurowych z miękkiej miedzi i przewodów powlekanych z miękkiej miedzi o średnicach 10 mm do 22 mm, a także rur wielowarstwowych o średnicach do 32 mm.
- Mechanizm przesuwny o unikalnej konstrukcji umieszcza wzorniki w położeniu odpowiednim dla średnicy rury.

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
878 I	326	Giętakarka z wzornikami 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm do gięcia przewodów rurowych	185
886 I	326-P	Giętakarka z wzornikami 16, 20, 22, 24, 26 mm do gięcia przewodów rurowych	112
896 I	326	Giętakarka z wzornikami 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm do gięcia przewodów rurowych	112
4096	—	Rama przesuwająca rur miedzianych średnica maksymalna	045
4106	—	Rama przesuwająca rur miedzianych średnica aluminiowa	
4116	—	Rama przesuwająca rur miedzianych średnica aluminiowa	
875 I	—	Rama gięcia z wzornikami 16, 20, 22 mm do rur wielowarstwowych	
8756	—	Rama gięcia z wzornikami 22 mm do rur wielowarstwowych	

Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Średnica mm	Opis	Promień gięcia	Masa kg
Wzorniki do rur z miękkiej miedzi oraz rur powlekanych z miękkiej miedzi				
4976	10	Wzornik 10 mm	35 mm	0,05
4986	12	Wzornik 12 mm	40 mm	0,06
4996	14	Wzornik 14 mm	48 mm	0,07
4006	16	Wzornik 16 mm	50 mm	0,08
4016	16	Wzornik 16 mm	58 mm	0,08
4026	17	Wzornik 17 mm	60 mm	0,08
4036	18	Wzornik 18 mm	69 mm	0,09
4046	20	Wzornik 20 mm	76 mm	0,09
4056	22	Wzornik 22 mm	76 mm	0,10
4066	1/2"	Wzornik 1/2"	1 1/2"	0,05
4076	1/2"	Wzornik 1/2"	1 7/8"	0,06
4086	1/2"	Wzornik 1/2"	2 1/2"	0,08
4096	1/2"	Wzornik 1/2"	2 7/8"	0,09
4106	1/2"	Wzornik 1/2"	3 1/2"	0,10
Wzorniki do rur wielowarstwowych				
4016	16	Wzornik 16 mm	58 mm	0,08
4046	20	Wzornik 20 mm	76 mm	0,09
8086	25	Wzornik 25 mm	89 mm	0,10
4086	26	Wzornik 26 mm	91 mm	0,10
8096	32	Wzornik 32 mm	132 mm	0,20