

Rowkarka rolkowa 920

Zakres średnic: Stal: 2" - 24"

Miedź: 2" - 8"

Stal nierdzewna: 2" - 24"

Jest to rowkarka rolkowa do rur o dużych średnicach, którą montuje się na jednostce napędowej RIDGID® 300 do celów użytkowania w terenie i w warsztacie.



Rowkarka zamontowana
do napędu gwintarki 300

Właściwości

- Duży zakres średnic rowkowanych rur.
- Tryb transportowania • Odłączone kółka pozwalają jednej osobie z łatwością przemieszczać rowkarkę 920 w obszarze roboczym. Zgodność z urządzeniem transportowym Model Nr 32.
- Opatentowany wskaźnik ustawiania głębokości • Łatwy i dokładny sposób ustawiania głębokości rowka nie wymaga ustawiania osłony ochronnej.
- Wbudowany wskaźnik nacisku • Pomaga operatorowi monitorować ciśnienie w układzie hydraulicznym w celu kontrolowania poszerzenia i optymalizować czas rowkowania.
- Wymiana przedniego zestawu rolek • Użytkownik może szybko i łatwo przełączać zestawy rolek rowkujących.
- Łatwy sposób ustawiania nóg podpierających • Jest to pomocne przy poziomowaniu rowkarńki na nierównym podłożu.

Wypożyczenie standardowe

- Rowkarka rolkowa 920 z nogami podpierającymi.
- Zestaw rolek rowkujących 2" - 6" z pudłem.
- Zestaw rolek rowkujących 8" - 12".
- Zestaw rolek rowkujących 14" - 16" z pudłem.
- Kółka do transportowania.

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
95782	Rowkarka rolkowa 920 z zestawami rolek rowkujących 2" - 6", 8" - 12" oraz 14" - 16"	90,3	1

Wypożyczenie pomocnicze

Nr kat.	Opis	Masa kg	Stand. opak.
96987	Zestaw napędu z rowkarką rolkową 18" - 20"	9,5	1
96992	Zestaw napędu z rowkarką rolkową 22" - 24"	10,0	1
96997	Zestaw napędu z rowkarką rolkową 4" - 6"	9,0	1
96982	Zestaw napędu z rowkarką rolkową 2" - 8" do rur miedzianych	9,0	1
96372	Stojak do rur o dużej średnicy RJ-624	75,7	1
42575	Urządzenie transportowe model 32	6,5	1

Grubość ścianki rury	Średnica nominalna	2"	2 1/2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	22"	24"
		18 (109)	3,0 (120)	3,0 (120)	3,4 (134)	3,4 (134)	3,8 (148)	4,2 (165)	4,6 (180)	6,4 (25)	6,4 (25)	6,4 (25)	6,4 (25)	6,4 (25)	6,4 (25)
Średnica rury	Grubość ścianki	39 (154)	5,2 (203)	5,5 (216)	6,0 (237)	7,1 (28)	8,3 (322)	9,2 (365)	10,3 (406)						
Średnica rury	Maksymalna nominalna mm	30,00	6500	80,00	10000	15000	20000	250,00	300,00	35000	400,00	45000	50000	55000	600,00
		40,33	7303	88,90	11430	16828	21908	273,05	323,85	35560	406,40	45720	50800	55900	609,60
Model Nr	Rowkarka	Materiał													
920	Rowkarka rolkowa	Stal	DIN 2440, 2441, 2448, 2458 maksymalnie do grubości ścianki 17,1							maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4	maks. 6,4
		Użytkownik rolek	Standardowe wyposażenie / 10843							10853	96987	96992			
		Stal nierdzewna	Maksymalnie do grubości ścianki 4,5							maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6	maks. 5,6
		Użytkownik rolek	Standardowe wyposażenie / 10843							10853	96987	96992			
		Miedź	ISO 276 / EN 1057												
		Użytkownik rolek	96982												

RIDGID



Stojak do rur o dużej średnicy RJ-624 (Nr kat. 96372) jest doskonałym uzupełnieniem rowkarńki rolkowej 920.

Zobacz na stronie 38.