

CEZAR I AD 2



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5
rura fi 22 x 1,25

Podłączenia: V 50, boczne

Ilość otworów: 2 lub 3 G1/2"

Wypośażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", wsporniki montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkusebni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C			
1.	AD 2 1000/384*	1000	384	904	716	50	1014111500	BIAŁY
2.	AD 2 1000/584*	1000	584	1266	1003	50	1014111510	
3.	AD 2 1000/712*	1000	712	1633	1293	50	1014111520	
4.	AD 2 1000/876*	1000	876	1981	1568	50	1014111530	
5.	AD 2 1800/384*	1800	384	1478	1171	50	1014111700	
6.	AD 2 1800/548*	1800	548	2070	1640	50	1014111710	
7.	AD 2 1800/712*	1800	712	2687	2127	50	1014111720	
8.	AD 2 1800/876*	1800	876	3239	2565	50	1014111730	
9.	AD 2 1000/384* EF	1000	384	904	716	50	1014112416	CHROM EFEKT
10.	AD 2 1000/548* EF	1000	584	1266	1003	50	1014112418	
11.	AD 2 1000/712* EF	1000	712	1633	1293	50	1014112420	
12.	AD 2 1000/876* EF	1000	876	1981	1568	50	1014112422	
13.	AD 2 1800/384* EF	1800	384	1478	1171	50	1014112424	
14.	AD 2 1800/548* EF	1800	548	2070	1640	50	1014112426	
15.	AD 2 1800/712* EF	1800	712	2687	2127	50	1014112428	
16.	AD 2 1800/876* EF	1800	876	3239	2565	50	1014112430	

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AD 2 1000/384 V50

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

