

**DANE TECHNICZNE:**

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5
rura fi 22 x 1,25

Podłączenie: V 50, boczne

Ilość otworów: 3 lub 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietznik ręczny 1/2", wsporniki montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C			
1.	AD 1 1000/384*	1000	384	521	413	50	1014111100	BIAŁY
2.	AD 1 1000/584*	1000	584	751	595	50	1014111110	
3.	AD 1 1000/712*	1000	712	957	758	50	1014111120	
4.	AD 1 1000/876*	1000	876	1207	956	50	1014111130	
5.	AD 1 1800/384*	1800	384	921	730	50	1014111300	
6.	AD 1 1800/548*	1800	548	1320	1046	50	1014111310	
7.	AD 1 1800/712*	1800	712	1701	1347	50	1014111320	
8.	AD 1 1800/876*	1800	876	2117	1677	50	1014111330	
9.	AD 1 1000/384 EF*	1000	384	521	413	50	1014112400	CHROM EFEKT
10.	AD 1 1000/548 EF*	1000	584	751	595	50	1014112402	
11.	AD 1 1000/712 EF*	1000	712	957	758	50	1014112404	
12.	AD 1 1000/876 EF*	1000	876	1207	956	50	1014112406	
13.	AD 1 1800/384 EF*	1800	384	921	730	50	1014112408	
14.	AD 1 1800/548 EF*	1800	548	1320	1046	50	1014112410	
15.	AD 1 1800/712 EF*	1800	712	1701	1347	50	1014112412	
16.	AD 1 1800/876 EF*	1800	876	2117	1677	50	1014112414	

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AD 1 1000/384 V50

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

