

Gwintownica z napędem mechanicznym model 600

Średnice gwintowanych rur: 1/8" - 1 1/4"



Właściwości

- Silnik Uniwersalny silnik 1000W z biegiem wstecznym - 25 - 60 Hz.
- Wylącznik do pracy przy dużych obciążeniach, z wyłącznikiem błyskawicy bezpieczeństwa.
- Oddzielny przełącznik biegu w przód / wstecz.
- Głowica przesłanki redukcyjna walcowa przesłanka ślimakowa.
- Obudowa przesłanki odlew aluminiowy.
- Korpus i uchwyt tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, przeznaczona do pracy przy dużych obciążeniach.
- Prędkość wrzutowa: 32 obr/min (bez obciążenia).
- Głowice gwintujące: 11-8.
- Średnice gwintowanych rur: 1/8" - 1 1/4".
- Masa: 5,5 kg (tylko gwintownica).
- Wymiary Nr 601.

Nr katalogowy	Model Nr	Opis	Nota	Masa kg	Stanow. opak.
0831	600	Tyła gwintownica 220V	—	5,5	1
0832	600	Tyła gwintownica 110V	—	5,5	1
14181	600	Tyła gwintownica 220V (tylko dla Benetton)	—	5,5	1
08371	600-C	220V 1/2" 1/2" ze zapiętami / łuski	8397	14,5	1
14171	600-C	220V 1/2" 1/2" ze zapiętami / łuski (tylko dla Benetton)	8397	14,5	1
0841	600-C	110V 1/2" 1/2" ze zapiętami / łuski	8397	14,5	1

Wposażenie pomocnicze

Nr katalogowy	Model Nr	Opis	Masa kg	Stanow. opak.
29445	418	Ogrybek 8 stron słup do gwintowania	0,80	1
34197	601	Wymiary	1,38	1
12761	—	Plastowa łuska	0,80	1