

NADIR - W



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil trapezowy 50 x 35 x 2
listwa poprzeczna profil 35 x 10 x 1,5

Podłączenie: dolne

Ilość otworów: 2 G1/2"

Wyposażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojirensky Zkušební Ústav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki,
uchwyty ręcznikowe

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AD-W 695/570	695	570	439	350	500
2.	AD-W 945/570	945	570	597	477	500
3.	AD-W 1210/570	1210	570	765	611	500
4.	AD-W 1410/570	1410	570	892	712	500
5.	AD-W 1725/570	1725	570	1092	871	500
6.	AD-W 945/670*	945	670	702	560	600
7.	AD-W 1210/670*	1210	670	900	718	600
8.	AD-W 1410/670*	1410	670	1049	837	600
9.	AD-W 1725/670*	1725	670	1284	1024	600
10.	AD-W 695/570 EF	695	570	439	350	500
11.	AD-W 945/570 EF	945	570	597	477	500
12.	AD-W 1210/570 EF	1210	570	765	611	500
13.	AD-W 1410/570 EF	1410	570	892	712	500
14.	AD-W 1725/570 EF	1725	570	1092	871	500
15.	AD-W 945/670 EF*	945	670	516	560	600
16.	AD-W 1210/670 EF*	1210	670	702	718	600
17.	AD-W 1410/670 EF*	1410	670	900	837	600
18.	AD-W 1725/670 EF*	1725	670	1049	1024	600
19.	AD-W 695/570 CH*	695	570	439	350	500
20.	AD-W 945/570 CH*	945	570	597	477	500
21.	AD-W 1210/570 CH*	1210	570	765	611	500
22.	AD-W 1410/570 CH*	1410	570	892	712	500
23.	AD-W 1725/570 CH*	1725	570	1092	871	500
24.	AD-W 945/670 CH*	945	670	516	560	600
25.	AD-W 1210/670 CH*	1210	670	702	718	600
26.	AD-W 1410/670 CH*	1410	670	900	837	600
27.	AD-W 1725/670 CH*	1725	670	1049	1024	600

*- grzejniki produkowane pod zamówienie

