

Model 1224

Średnica gwintowanych rur: 1/4" - 4"

Pręty: 6 - 58 mm do 30 MPa
 Nadaje się do zastosowań zwałkami rolowymi
 RIDGID® 1224



Właściwości

- Silnik jednofazowy 1 | kW, 50 Hz, indukcyjny
- Wyłącznik przełącznik obrotowy do tyłu / wyłączone / do przodu, do pracy przy dużych obciążeniach, zintegrowany wyłącznik natywny
- Prędkość wrzeciona: 36 / 12 obr./min, dwubiegowa skrzynia biegów o przekładni 3:1
- Uchwyt szalkowy: udarowy z wymiennymi widkami łączącymi z drutem i dwubiegowym
- Tyły mechanicznej centracji: zaciski miniaturowe
- Smarowanie: regulacja przepływu przez głowicę, integralny zbiornik oleju, smarująca pompa o ciągłym przepływie typu garson

Wposażenie standardowe

- Głowice gwintarki: Model 911 (711) 1/4" - 2", Model 914 (714) 2 1/2" - 4"
- Nota: po 1 zestawie noty 1/4" - 1/2", 1" - 2" oraz noty 2 1/2" - 4" HSS
- Obrotowa Model 764 ze swobodnym ruchem, samocentrująca 1/2" - 4" z kołkami trzypięt F-229
- Rozwieralnik Model 744 1/2" - 4", osłony
- Ociek 5 litrów płynu do gwintowania
- Narzędzia i wyposażenie: 4 klucze stalowe, kilka trapez F-229 do pracy przy dużych obciążeniach, kilka dwucierowny 1/2", skrzynia narzędziowa

Nr katalogowy	Model Nr	Silnik	Prędkość gwintowania obr./min	Prędkość obr./min	Średnica gwintowania		Ciężar netto	Ciężar brutto
					Średnica gwintowania	Średnica gwintowania		
12107	1224	220 V 50 Hz indukcyjny	1/2" - 4 (HSS)	36 / 12	0	0	3.30	3
12113	1224	110 V 50 Hz indukcyjny	1/2" - 4 (HSS)	36 / 12	0	0	3.30	3
12142	1224	220 V 50 Hz indukcyjny	1/2" - 4 (HSS)	36 / 12	średnica gwintowania 7/16"	średnica gwintowania 7/16"	3.30	3



Strójki, patrz strona 38
 Głowice gwintarskie, patrz na stronach 40 - 41
 Note, patrz na stronach 42 - 43
 Olej, patrz na stronie 38



RIDGID