

K-3800 Maszyna bębnowa

Do instalacji o średnicach do 110 mm (4"), do 30 m długości

K-3800 posiada trwałą budowę odpowiednią do pracy przy dużych obciążeniach.

Wszystkie urządzenia z zestawem akcesoriów roboczych są wyposażone w autopośw.

Typowe zastosowania: odpływy ze zlewów, ścieki podłogowe, wywietrzniki dachowe.

Właściwości

- Jest dostępna z uniwersalnym silnikiem 230 V (50 Hz) o zmiennym kierunku obrotów.
- Silnik o mocy 175 W obraca sprężynę z prędkością 240 obr./min.
- Wyposażenie w autopośw. (tylko wersje z wyposażeniem standardowym).
- Kiedy sprężyna natrafi na przeszkodę, silnik automatycznie zmieni przełożenie na niższe, aby dostarczyć więcej mocy i zapewnić operatorowi lepszą kontrolę nad maszyną.
- Bęben z możliwością szybkiego demontażu z wbudowanymi uchwytami umożliwia łatwą zmianę rozmiaru sprężyny oraz wyważone przenoszenie obciąża rękami.
- Uchylny bęben dla zapewnienia optymalnego kąta podawania sprężyny.
- Dostępny jest wąż prowadzący przedni.
- Dostępny jest wózek transportowy.

37947	Sprężyna C-32 IC 10 mm x 23 m
37862	Sprężyna C-45 IC 12 mm x 23 m

4002	Zestaw narzędzi T-260
62995	T-202 Kołódka gruszkowa
63005	T-205 Kołódka z nosem "C"
63035	T-211 Kołódka z nosem łopatkowym
59230	A-13 Kłacz rozdzielający

54992	Zestaw narzędzi T-270
62855	T-102 Kołódka spirala szklowa
62880	T-107 Kołódka z nosem łopatkowym
54852	T-142 Kołódka nożowa
59225	A-12 Kłacz rozdzielający



K-3800 z autopośw.

Wyposażenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
550 02	A-380	Standardowy bęben do sprężyn 10, 12 mm	5,6
550 07	A-381	Bęben wewnętrzny tylko do sprężyn 8 mm	3,5
550 12	A-381-A	Bęben wewnętrzny do sprężyn 8 mm x 7,6 m IC z kołódką spiralną gruszkową	5,3
419 37	—	Para rękawic	0,2
592 30	A-13	Kłacz rozdzielający do sprężyn 10 mm	—
592 25	A-12	Kłacz rozdzielający do sprężyn 12 mm	—
550 17	A-382	Wózek transportowy	8,2
60087	—	Autopośw.	2,0
49032	—	Wąż prowadzący przedni	3,0
70032	—	Naladki gumowe na rękawice	—

Jakiej sprężyny użyć:

W przypadku instalacji o średnicy 20 - 50 mm używać sprężyny

8 mm (strona 151) (razem z bębniem A-381)

W przypadku instalacji o średnicy 30 - 75 mm używać sprężyny

10 mm (strona 152), do 30 m długości

W przypadku instalacji o średnicy 50 - 110 mm używać sprężyny

12 mm (strona 152), do 30 m długości

Nr kat.	Model Nr	Zakres średnic rur mm	Silnik 230 V	Rękawice	Wyposażenie standardowe					Masa kg
					Sprężyna C-32 1W 8 mm x 23 m	Sprężyna C-45 1W 12 mm x 23 m	Zestaw narzędzi T-260	Zestaw narzędzi T-270	Autopośw.	
61502	K-3800	—	*	*			*		*	19,0
61482	K-3800 C-32	30 - 75	*	*	*		*		*	32,2
61487	K-3800 C-45	50 - 110	*	*		*		*	*	37,7

RIDGID



K-3800 z sprężyną C-45 i zestawem narzędzi T-270

