



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil D 40 x 30 x 1,5
rura fi 20 x 1,25

Podłączenia: dolne, krzyżowe

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietznik ręczny 1/2", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty ręcznikowe

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AL90/52	900	520	567	452	470
2.	AL122/52	1220	520	760	612	470
3.	AL150/52*	1500	600	1069	842	550
4.	AL 90/52 CH*	900	520	369	294	470
5.	AL122/52 CH*	1220	520	494	398	470
6.	AL150/60 CH*	1500	600	695	547	550

*-grzejniki produkowane pod zamówienie

