

10 lat
GWARANCJI




deante
pokieruj wodą

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA DLA INSTALATORA

Proszę rozpakować zlewozmywak i starannie sprawdzić zawartość akcesoriów i stan produktu - szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne uszkodzenia transportowe.

Każdy egzemplarz jest dokładnie sprawdzany przez odpowiednie działy kontroli jakości producenta przed zapakowaniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad technologicznych materiału lub braków w wyposażeniu należy to zgłosić niezwłocznie po zauważeniu.

Jak prawidłowo wykonać montaż ?

A - SZABLON. PRZYGOTOWANIE OTWORU POD ZLEWOZMYWAK

1. Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy przyłożyć szablon do płaszczyzny blatu. W celu uniknięcia przesuwania się szablonu radzimy podkleić go za pomocą taśmy samoprzylepnej, zwracając szczególną uwagę na położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. (zdj. 1)
2. Używając miękkiego ołówka obrysować szablon, zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi (zdj. 2)
3. Usunąć szablon - narysowana linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu.
4. Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając się utrzymywać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po wewnętrznej stronie narysowanej ołówkiem linii. (zdj. 3, 4)

B - ZAMOCOWANIE ZLEWOZMYWAKA W BLACIE

1. Sprawdzić, czy na zlewozmywaku zamontowane są wszystkie uchwyty mocujące.
2. Ustalić położenie komór i ociekacza oraz podłączeń zlewozmywaka.
3. Nanieść na brzeg zlewozmywaka cienką warstwę silikonu uszczelniającego. (zdj. 5)
4. Umieścić zlewozmywak dokładnie w przygotowanym otworze. Dokręcić delikatnie klipsy mocujące do powierzchni blatu. (zdj. 6)

C - PODŁĄCZENIE BATERII I SYFONU

1. Upewnić się, że wybrana bateria zapewnia szczelność po normalnym dokręceniu do zlewozmywaka.
2. Przyłączyć dopływy, przelewy i syfony zgodnie z rysunkami w opakowaniach.
Wszystkie wymagane uszczelki dołączone są do odpowiednich zestawów akcesoriów.
3. Rurki odpływowe mogą być skracane zgodnie z wymaganiami montażowymi.
4. Istnieje możliwość podłączenia do syfonu zmywarki do mycia naczyń lub pralki.

Prosimy pozostawić tę instrukcję u Klienta !

1



szablon

2



obrysowywanie

3



wiercenie

4



wycinanie

5



silikon

6



dokręcanie



UWAGA DLA INSTALATORA:

Dostawca tego produktu nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie instalacji, jeżeli nie przestrzegano zasad ujętych w niniejszej instrukcji. Proszę zapoznać się dokładnie z poniższymi punktami, aby unikać czynności, które mogłyby trwale uszkodzić zlewozmywak.