

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy max. [kW]	natężenie max. [A]	wydajność max. [m³/h]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	masa [kg]	nr artykułu
TCBBx2/4-450	1370	1,24	5,4	6900	74	42	41 522 010
TCBBx2/4-500	1300	1,7	7,3	9400	76	50	41 522 020
TCBBx2/4-560	1340	3,25	15,5	14300	78	66	41 522 030
TCBBx2/4-630	1280	3,9	19	18200	79	80	41 522 040
TCBTx2/4-450	1400	1,25	3,4	6900	74	42	41 522 050
TCBTx2/4-500	1340	1,75	3,6	9400	76	50	41 522 060
TCBTx2/4-560	1360	3,12	5,8	14300	78	66	41 522 070
TCBTx2/4-630	1370	4,2	8	18200	79	80	41 522 080

* - poziom dźwięku mierzony po stronie wlotu

Wymiary [mm]

Typ	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	N*
450	537	375	500	450	12	8
500	595	375	550	500	12	12
560	655	520	620	560	12	12
630	725	520	660	630	12	12

* N - liczba otworów