

K-50 Maszyna ze sprężynami w odcinkach

Do instalacji o średnicach do 110 mm (4"), do 30 m długości

Maszyna do czyszczenia odprowadzeń K-50 jest bardzo trwała, zwarta z budowie i łatwa w użyciu. Typowymi zastosowaniami są: ściewy, wanny, odprowadzenia z natrysków, płony kanalizacyjne i wentylacyjne dachowe.

Właściwości

- Dostępna z reducyjnym silnikiem nawrotnym 230 V (30 Hz).
- Silnik o mocy 300 W obraca sprężynę z prędkością 400 obr/min.
- Sprężę naciągającego działania.
- Lekka, zwarta maszyna do codziennego użytkowania.
- Trwała budowa.
- Gumowe nóżki.



Model	Zestaw sprężyn A-02
K-50	6 Odcinek sprężyn CA 18 mm x 2,5 m
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny
K-50	Adaptacja do rozprężnej sprężyny

Wposażenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4
K-50	Adaptacja	Adaptacja do rozprężnej sprężyny 18 mm x 2,5 m	0,4

Jakiej sprężyny użyć:
 Instalacja 20-30 mm używać sprężyny 18 mm x 2,5 m
 Instalacja 30-75 mm używać sprężyny 18 mm x 2,5 m
 Instalacja 75-110 mm używać sprężyny 18 mm x 2,5 m
 Instalacja 110-150 mm używać sprężyny 18 mm x 2,5 m

Nr kat.	Model Nr	Zestaw średniej masy	Bł. 10		Współczynnik redukcji		Masa kg
			230 V	230 V	Zestaw sprężyn A-02 18 mm x 2,5 m	Zestaw sprężyn A-03 18 mm x 2,5 m	
1987	C-302	0	0	0	0	14,5	
1988	C-302A	20 x 102	0	0	0	20 x 2	
1989	C-302A	20 x 102	0	0	0	20 x 2	
1990	C-302A	20 x 102	0	0	0	20 x 2	



Maszyna K-50 +
 Adapter A-17 +
 Adapter A-17 +
 Adapter A-17 +
 Adapter A-17 +



RIDGID
 145