

K-750 Maszyna bębnowa

Do instalacji o średnicach do 200 mm (8"), do 61 m długości

Maszyna bębnowa przystosowana do pracy przy dużym obciążeniu do usuwania zatorów z łornas i czyszczenia z innych osadów. Typowe zastosowania: ścieki podłogowe, ścieki przewody spustowe i przewody kanalizacyjne.

Właściwości

- Jest dostępna z indukcyjnym silnikiem 230 V i 115 V (30 Hz) o zmiennej kierunku obrotów.
- Silnik o mocy 350 W obraca sprężynę z prędkością 200 obrotów/min.
- Standardowo dołączany zespół autopassuwny można łatwo dostosować do sprężyny 16 lub 20 mm.
- Autopassuwny wprowadza sprężynę do przewodu rurowego z szybkością 6 m na minutę.
- Tworzy bębnooporną na korozję i uszkodzenia.
- Szereg zabezpieczeń stabilizuje ustawienie i ułatwia transport.
- Pneumatyczny wyłącznik nadprądowy.
- Bęben może sprężynę 10 m x 20 mm lub sprężynę 25 m x 16 mm.
- W przypadku większych odległości można włożyć drugi bęben ze sprężyną.



Jakiej sprężyny użyć:
 rozmiar 75-150 mm: używać sprężyny 16 mm o długości do 40 m (kolumna 152)
 rozmiar 100-200 mm: używać sprężyny 20 mm o długości do 61 m (kolumna 153)

Wposażenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
8333	7-150	Sprężyna płaska 16 mm x 30 m	0,81
8342	7-150	Sprężyna płaska 20 mm x 30 m	1,28
44121	7-150	Włókna do sprężyny 16 mm	1,1
44277	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 16 mm	0,22
44177	7-150	Włókna do sprężyny 20 mm	1,19
44182	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44183	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44184	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44185	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44186	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44187	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44188	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44189	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44190	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44191	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44192	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44193	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44194	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44195	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44196	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44197	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44198	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44199	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22
44200	A-750	Zestaw łopatek do sprężyny 20 mm	0,22

Sprężyna C-75 IC i narzędzia

Nr kat.	Model Nr	Opis
44121	7-150	Sprężyna 16 mm x 30 m
44182	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44183	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44184	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44185	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44186	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44187	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44188	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44189	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44190	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów

Sprężyna C-27 IC i narzędzia

Nr kat.	Model Nr	Opis
44121	7-150	Sprężyna 16 mm x 30 m
44182	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44183	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44184	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44185	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44186	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44187	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44188	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44189	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów
44190	7-150	Sprężyna o natężeniu obrotów

Nr kat.	Model Nr	Opis	Waga	Wysokość	Waga	Wysokość	Waga	Wysokość	Waga	Wysokość
44121	7-150	16 mm x 30 m	0,81	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44182	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44183	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44184	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44185	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44186	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44187	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44188	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44189	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
44190	7-150	20 mm x 30 m	1,28	1,1	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Właściwości sprężyny

Właściwości sprężyny



RIDGID