

Model 300C/300AC**Średnica gwintowanych rur: 1/8" - 2"****2 1/2" - 4"** przy użyciu opcjonalnej gwintownicy z przekładnią zębatą 141

Ręty: 8 - 63 mm do 30 HRC

Nadaje się do zasilania z rozruchem holowym RIDGID 214, 216, 300

Właściwości

- Silnik Uniwersalny 1,5 kW, ze zmianą kierunku obrotów, jednofazowy.
- Wyłącznik przelaznik do przodu / wyłączony / do tyłu; ręczny wyłącznik bezpieczeństwa.
- Uchwyt zaciskowy: udarowy z wymiennymi wkrętami i oszczepem o dalszym dźwignym.
- Prędkość obrotowa wrzecina: 38 obr/min (dostępny jest silnik do prędkości 57 obr/min).
- Tłoczek mechaniczny sterujący zacisk młotodowcy.
- Masa: 45 - 90 kg zależnie od modelu.

300 Sama jednostka napędowa

Nr katalogowy	Model	Średnica gwintowanych rur	Średnica gwintowanych rur	Prędkość obrotowa wrzecina	Prędkość obrotowa wrzecina	Prędkość obrotowa wrzecina	Prędkość obrotowa wrzecina	Masa	Waga
402-02	300	1/8" - 2" do 40 HRC	1/8" - 2"	38	38	38	38	45	1
402-07	300	1/8" - 2" do 40 HRC	1/8" - 2"	38	38	38	38	45	1
102-31	300A	1/8" - 2" do 40 HRC	1/8" - 2"	38	38	38	38	45	1
102-41	300A	1/8" - 2" do 40 HRC	1/8" - 2"	38	38	38	38	45	1

RIDGID

Dla zobaczenia strony 30



Strona 30, strona 30
 Strona 30, strona 30
 Strona 30, strona 30
 Strona 30, strona 30