

**DANE TECHNICZNE:**

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5;  
rura fi 22 x 1,25 pozioma

Podłączenia: dolne, V 50

Ilość otworów: 2 lub 4 G1/2"

Wyposażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowy

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań  
Strojensky Zkušební Ústav nr 1015Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyty  
ręcznikowe

| Lp. | NAZWA             | WYMIARY (mm) |               | Moc (W)    |            | Rozstaw (C)<br>(mm) | Indeks produktu | KOLOR          |
|-----|-------------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
|     |                   | Wysokość (H) | Szerokość (L) | 90/70/20°C | 75/65/20°C |                     |                 |                |
| 1.  | AR 1 716/496      | 716          | 496           | 423        | 337        | 450                 | 1014113100      | BIAŁY          |
| 2.  | AR 1 1126/496     | 1126         | 496           | 488        | 389        | 450                 | 1014113110      |                |
| 3.  | AR 1 1409/496     | 1409         | 496           | 703        | 560        | 450                 | 1014113115      |                |
| 4.  | AR 1 1741/496     | 1741         | 496           | 812        | 648        | 450                 | 1014113120      |                |
| 5.  | AR 1 716/596*     | 716          | 596           | 988        | 788        | 550                 | 1014113200      |                |
| 6.  | AR 1 1126/596*    | 1126         | 596           | 902        | 719        | 550                 | 1014113210      |                |
| 7.  | AR 1 1409/596*    | 1409         | 596           | 1043       | 832        | 550                 | 1014113215      |                |
| 8.  | AR 1 1741/596*    | 1741         | 596           | 1254       | 1000       | 550                 | 1014113220      |                |
| 9.  | AR 1 1126/746*    | 1126         | 746           | 1096       | 874        | 700                 | 1014113300      |                |
| 10. | AR 1 1409/746*    | 1409         | 746           | 1284       | 1027       | 700                 | 1014113305      |                |
| 11. | AR 1 1741/746*    | 1741         | 746           | 1565       | 1248       | 700                 | 1014113310      |                |
| 12. | AR 1 716/496 EF   | 716          | 496           | 423        | 337        | 450                 | 1014115160      | CHROM<br>EFEKT |
| 13. | AR 1 1126/496 EF  | 1126         | 496           | 488        | 389        | 450                 | 1014115170      |                |
| 14. | AR 1 1409/496 EF  | 1409         | 496           | 703        | 560        | 450                 | 1014115182      |                |
| 15. | AR 1 1741/496 EF  | 1741         | 496           | 812        | 648        | 450                 | 1014115185      |                |
| 16. | AR 1 716/596 EF*  | 716          | 596           | 988        | 788        | 550                 | 1014115165      |                |
| 17. | AR 1 1126/596 EF* | 1126         | 596           | 902        | 719        | 550                 | 1014115175      |                |
| 18. | AR 1 1409/596 EF* | 1409         | 596           | 1043       | 832        | 550                 | 1014115183      |                |
| 19. | AR 1 1741/596 EF* | 1741         | 596           | 1254       | 1000       | 550                 | 1014115190      |                |
| 20. | AR 1 1126/746 EF* | 1126         | 746           | 1096       | 874        | 700                 | 1014115180      |                |
| 21. | AR 1 1409/746 EF* | 1409         | 746           | 1284       | 1027       | 700                 | 1014115184      |                |
| 22. | AR 1 1741/746 EF* | 1741         | 746           | 1565       | 1248       | 700                 | 1014115195      |                |
| 23. | AR 1 716/496 CH*  | 716          | 496           | 275        | 219        | 450                 | 1014114110      | CHROM          |
| 24. | AR 1 1126/496 CH* | 1126         | 496           | 317        | 253        | 450                 | 1014114130      |                |
| 25. | AR 1 1409/496 CH* | 1409         | 496           | 457        | 364        | 450                 | 1014114152      |                |
| 26. | AR 1 1741/496 CH* | 1741         | 496           | 528        | 421        | 450                 | 1014114160      |                |
| 27. | AR 1 716/596 CH*  | 716          | 596           | 642        | 512        | 550                 | 1014114120      |                |
| 28. | AR 1 1126/596 CH* | 1126         | 596           | 586        | 467        | 550                 | 1014114140      |                |
| 29. | AR 1 1409/596 CH* | 1409         | 596           | 678        | 541        | 550                 | 1014114154      |                |
| 30. | AR 1 1741/596 CH* | 1741         | 596           | 815        | 650        | 550                 | 1014114170      |                |
| 31. | AR 1 1126/746 CH* | 1126         | 746           | 712        | 568        | 700                 | 1014114150      |                |
| 32. | AR 1 1409/746 CH* | 1409         | 746           | 834        | 668        | 700                 | 1014114156      |                |
| 33. | AR 1 1741/746 CH* | 1741         | 746           | 1017       | 811        | 700                 | 1014114180      |                |

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AR 1 716/496 V50

\*- grzejniki produkowane pod zamówienie

