

wentylatory okienne HV



Zastosowanie

Wentylatory okienne przeznaczone do montażu w oknie (specjalna konstrukcja umożliwia montowanie wentylatora w dwóch wariantach w sposób lewy lub prawy).

Konstrukcja

Wentylatory wyposażone są w tuleję do montażu przy pomocy śruby.

Wentylatory okienne mają następujące warianty:

142" model podstawowy, jednokierunkowy

142" model dwukierunkowy, dwukierunkowy

HV150M – jednokierunkowy

HV200M – dwukierunkowy, nawiewno-wyśsuwowy

142" model sterowany wyłącznikiem ściągającym

HV150A – jednokierunkowy, wyłącznik

DR-150 HV200A / HV200A – dwukierunkowy, nawiewno-wyśsuwowy, wyłącznik DR-200

142" model sterowany pilotem (nawiewno-wyśsuwowy, dwukierunkowy).

Ślink elektryczny

Ślink elektryczny (jednokierunkowy 230V, 50Hz, stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B).

Wyposażenie dodatkowe


Regulatory DR-150, DR-200, klucze do montażu ściągającego.

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obrotów/min]	moc [W]	napięcie [V]	wykres max.			połączenie kanału wentylacyjnego*		masa [kg]	m. artykułu
				wyjazd (mm)	wyjazd (mm)	rozmiar (mm)	wyjazd (mm)	wyjazd (mm)		
HV150 A2	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	2,0	4001020
HV150 M	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	2,0	4001030
HV150 A	1800	32	0,19	225	-	-	39	-	2,0	4001010
HV200 A2	1200	34	0,15	800	-	330	43	-	3,5	4001050
HV200 M	1200	34	0,15	800	450	330	43	37	3,5	4001060
HV200 A	1200	34	0,15	800	450	330	43	37	3,5	4001040
HV200 R2	1200	34	0,15	800	450	330	43	37	3,5	4001070
HV200 A2	1100	88	0,30	1100	-	700	46	-	5,1	4001090
HV200 A	1100	88	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	4001080
HV200 R2	1100	88	0,30	1100	750	700	46	38	5,1	4001100

* według ISO 3

Wymiary (mm)



Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
HV150	220	221	109	185	190	3	25	22
HV200	300	305	142	227	232	3	25	22
HV200	308	403	150	254	260	3	25	22