



Silnik

Wskazówki

- Nadaje się do wiercenia na sucho lub na mokro; do wiercenia ręcznego lub ze szkieletem.
- Ręczne wiercenie w całej szerokości i głębokości 142 mm; ręczne wiercenie na mokro w betonach szerokości i głębokości do 82 mm; wiercenie na mokro w drobnym betonie szerokości i głębokości do 142 mm przy użyciu szkieletu.
- Regulacja przepływu wody umieszczona w rękojeści dla zapewnienia optymalnej (kontrola podczas pracy) ręcznego wiercenia na mokro.
- Sytem szybkiego mocowania urządzenia na szkielet.
- Wskaznik przeciążenia (dioda LED) zapewnia widzialną informację o przeciążeniu w czasie wiercenia.
- Szczynka przekładniowa silnika ze zintegrowaną pompą oleju dla zapewnienia ciągłości smarowania.
- Moment obrotowy przyskadany przy wierceniu nastawia się samoczynnie stosownie do wybranego przekroju.
- Dołączona w maszynowej kasecie do przeniesienia.
- Zawieszona uszczelnienie wodne dla zapewnienia łatwości wymiany.
- Zasilanie wodę jest oddzielne fizycznie od układu odpływu i maszynowy zapewni przedłużoną trwałość i podwyższone bezpieczeństwo operatora.

Dane techniczne

- Silnik 3-fazowy (430 / 1230 / 2700 obr/min) o mocy 1900 W.
- Wzrost: 1/2" BSP (zewn.).
- Ściągacz podcięcia do łącznika ściągacza podcięcia 1/2" BSP (wewn.) na 1/2" BSP (zewn.).
- Dołączona uniwersalna ściągacz podcięcia 1/2" BSP (wewn.) na 1/2" BSP (zewn.) i 1/2" UNC (zewn.).
- Przy wierceniu na sucho złącza się stosownie odpływa (patrz katalogowy 68414).
- Mechaniczne sprzęgło zabezpieczające.
- Perforacyjny układ elektroniki z płynnym rozruchem oraz zabezpieczeniem mechanicznym i samoczynnym.
- Długość przewodu przyłączeniowego ze zintegrowanym bezpiecznikiem różnicowym - prądowym (PRCO).
- Wymiar osłoki węglowej.
- Masa narzędzia 6,1 kg.

odpływa Ściągacz przekładni o Bezpieczeństwo różnicowe -