

Narzędzia do wycinania otworów

Narzędzia do wycinania otworów RIDGID® są przeznaczone do bezpiecznego i szybkiego wycinania otworów o średnicy do 4 3/4" w rurach stalowych. Taki otwór umożliwia zastosowanie złączek Mechanical T, Vic-Let i innych do tworzenia rozgałęzień rurociągów bezciśnieniowych.

Model HC 300

Możliwości wycinania: 3" (76 mm)

Urządzenie HC-300 można szybko zamocować na rurach o średnicach 1 1/4" - 8" za pomocą łańcucha napinanego sprężyną. Zespół ważący tylko 14 kg daje się rozdzielić na podstawę i napęd za pomocą mechanizmu zwalniającego o szybkim działaniu, co ułatwia transportowanie i eksploatację zwłaszcza podczas pracy na zmontowanych już rurociągach.

Właściwości

Model HC-300 oferuje wspaniałe właściwości, które przekładają się na niezrównaną sprawność działania w terenie i w warsztacie:

- Dwuczęściowa konstrukcja zapewniająca szybkie łączenie. Ta unikalna konstrukcja umożliwia łatwy montaż, transportowanie i ustawianie. Ponadto, ważąc tylko 14 kilo, zespół może być rozłożony na dwie lżejsze części, które zapewniają łatwe transportowanie i wygodę eksploatacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy z drabiny lub ponad głową operatora.
- Możliwość zablokowania łańcucha jedną ręką. Model HC-300 jest zaopatrzony w opatentowany, napinany sprężyną, łańcuch, który zapewnia oszczędność czasu oraz znacznie ułatwia ustawianie i obsługę.
- Ergonomiczna budowa. Dzięki umieszczeniu wszystkich elementów sterujących w zasięgu palców operatora, narzędzie zapewnia maksymalną wydajność.
- Wysoka szybkość obrotowa. Model HC-300, napędzany silnikiem o mocy 1200 W, osiąga prędkość obrotową 360 obr/min, zapewniając możliwość szybkiego wycinania otworów z równoczesną optymalizacją trwałości piły walcowej.

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
93487	HC-300	Narzędzie do wycinania otworów 3" 115V	14,0
76787	HC-300	Narzędzie do wycinania otworów 3" 230V	14,0

Wypożyczenie pomocnicze

Nr kat.	Opis	Masa kg
84427	Kaseta do przenoszenia HC300 / 450	8,6



Dane techniczne

- Prędkość uchwytu: 360 obr/min.
- Średnica wycinanych otworów: do 3".
- Wielkości trzpieni zaciskanych w uchwycie: 1/16" - 1/2" (4 mm - 13 mm).
- Mocowanie na rurach o średnicach: 1 1/4" - 8".
- Moc silnika: 1200 W.
- Podstawę i silnik można rozdzielić dla ułatwienia zamocowania.

Wypożyczenie standardowe

- Jedno (1) narzędzie do wycinania otworów (zespół podstawy i silnika napędowego).
- Jeden (1) klucz do uchwytu.

Uwaga: Mechanical T® i Vic-Let™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Victaulic.

RIDGID