

Dane techniczne

typ wentylatora: wentylator osłowy

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	moc silnika [W]	natężenie [A]	napięcie znam. [V]	wydajność max. [m³/h]	poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]	masa [kg]	nr artykułu
AFW/2-250-025S	2850	0,25	1,8	230V	2250	72	9	42511600
AFW/2-315-037S	2860	0,37	2,5	230V	3400	74	10	42511610
AFW/2-355-055S	2860	0,55	3,4	230V	4500	77	11	42511620
AFW/2-250-025T	2760	0,25	0,65	400V	2250	72	9	42511630
AFW/2-250-037T	2800	0,37	1,0	400V	2600	72	10	42511640
AFW/2-315-037T	2800	0,37	1,0	400V	3400	74	12	42511650
AFW/2-315-075T	2800	0,75	1,9	400V	5000	77	18	42511660
AFW/2-355-055T	2790	0,55	1,35	400V	4500	77	14	42511670
AFW/2-355-110T	2780	1,10	2,5	400V	5700	78	22	42511680
AFW/2-400-150	2800	1,50	3,4	400V	7800	80	30	42511690
AFW/2-450-220	2800	2,20	4,7	400V	9500	81	38	42511700
AFW/2-450-300	2800	3,00	6,5	400V	12000	81	38	42511710
AFW/2-500-300	2800	3,00	6,5	400V	15000	81	40	42511720
AFW/4-560-150	1440	1,50	4,3	400V	14000	82	33	42511730
AFW/4-630-220	1420	2,20	4,8	400V	18200	82	41	42511740
AFW/4-710-400	1440	4,00	8,1	400V	25500	83	45	42511750

* w odległości 3 m

Akcesoria

Typ	A	B	C	ØD	E	ØF
AFW/2-250-025	315	260	65	254	275	10
AFW/2-250-037	315	260	65	254	290	10
AFW/2-315-037	400	330	80	315	300	10
AFW/2-315-075	400	330	80	315	320	10
AFW/2-355-055	450	380	87	355	320	10
AFW/2-355-110	450	380	87	355	320	10
AFW/2-400-150	500	420	90	400	350	10
AFW/2-450-220	560	480	103	450	390	10
AFW/2-450-300	560	480	103	450	390	10
AFW/2-500-300	630	560	110	500	400	10
AFW/4-560-150	710	630	110	560	400	10
AFW/4-630-220	800	710	115	630	425	10
AFW/4-710-400*	900	800	110	710	430	10,5