

Lokalizator linii użyteczności SeekTech™ SR-60

Szybko, dokładnie i z dużą niezawodnością śledząc podziemne linie użyteczności.

• SeekTech™ jest jedynym lokalizatorem linii, który wykorzystuje anteny wielokierunkowe, straszei prowadzące oraz wyświetlanie łatwego do odczytania mapy, aby szybko i dokładnie doprowadzić Cię do namierzonej linii.

• Czym różni się SR-60 od lokalizatora SR-20:

- większe dźwięki alarmu.
- wyższa częstotliwość (maks. 93 kHz) ułatwiająca lokalizowanie w zastosowaniach, gdzie występują duże oporności.



Typ	Opis
SR-60	Lokalizator linii (SeekTech™ SR-60) (z antenami i akumulatorami)



Biorąc w trybie Omnisense Przechwytuj wiel. linii
(poza ekranem przechwytuj różne linie) ①, ②, ③

Zastosowania odbiornika SR-60

- Aktywne i pasywne przewody linii użyteczności (kable elektryczne).
- Ścieki i odpływy (tł. tylko z użyciem lokalizatora (kablek pasywnych)).
- Wykrywanie opornych linii (z użyciem odbiornika w trybie ①).
- Wykrywanie opornych linii (z użyciem odbiornika w trybie ②).
- Wykrywanie opornych linii (z użyciem odbiornika w trybie ③).
- Lokalizowanie sondy przykopywanej sprężyną, przewodu odbiornika (z użyciem trybu ③).

Wyświetlacz graficzny

- Duży ekran LCD.
- Automatyczne wykrywanie głębokości.
- Automatyczne podświetlenie.
- Wyświetlanie informacji (jeden ekran).
- Zbliżenie do celu z różnych kierunków powoduje wyświetlenie takich samych informacji.
- Omnisense: połączenie elektrycznego (44 kHz) i pasywnego radiowego (43 kHz) śledzenia w jednym trybie. Lokalizator automatycznie wybiera najlepszą drogę. Na jednym ekranie można zobaczyć wiele linii (maks. 2) (z użyciem trybu ekranu Omnisense).

Właściwości

- Masa: 1,8 kg.
- Zasilanie: 4 baterie typu C.
- Standardowa częstotliwość:
 - Sonda: 4 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz, 80 kHz, 100 kHz
 - Ścieki i odpływy: 4 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz, 80 kHz, 100 kHz
 - Ścieki i odpływy: 4 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz, 80 kHz, 100 kHz
 - Ścieki i odpływy: 4 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz, 80 kHz, 100 kHz

Można zaprogramować dowolną częstotliwość w paśmie do 93 kHz!

Wyświetlacz graficzny

Wyświetlacz graficzny lokalizatora SR-60 przedstawia wielokierunkową linię "z obu stron".
Lata na ekranie obrazu, który następuje śledzić namierzonej linii. Na ekranie jest wyświetlana strona informująca, czy należy pójść w lewo, czy w prawo, czy dalej.



RIDGID