



OPCJA V 50

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy rura fi 32 x 1,5
rura fi 22 x 1,25

Podłączenie: V 50, boczne

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wyposażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", wsporniki montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznaczenie wyrobu CE na podstawie badań
Strojeny Zkusebni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki,

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C			
1.	AF 1 446/589*	446	589	398	317	400	1014112100	BIAŁY
2.	AF 1 446/794*	446	794	534	425	400	1014112110	
3.	AF 1 446/1000*	446	1000	674	537	400	1014112120	
4.	AF 1 446/1204*	446	1204	814	648	400	1014112130	
5.	AF 1 446/1409*	446	1409	954	759	400	1014112140	
6.	AF 1 446/1614*	446	1614	1094	871	400	1014112150	
7.	AF 1 446/1778*	446	1778	1199	955	400	1014112160	
8.	AF 1 596/589*	596	589	503	400	550	1014112300	
9.	AF 1 596/794*	596	794	678	540	550	1014112310	
10.	AF 1 596/1000*	596	1000	856	682	550	1014112320	
11.	AF 1 596/1204*	596	1204	1034	823	550	1014112330	
12.	AF 1 596/1409*	596	1409	1212	965	550	1014112340	
13.	AF 1 596/1614*	596	1614	1389	1106	550	1014112350	
14.	AF 1 596/1778*	596	1778	1524	1213	550	1014112360	
15.	AF 1 446/794* EF	446	794	534	425	400	1014112434	CHROM EFEKT
16.	AF 1 446/1204* EF	446	1204	814	648	400	1014112438	
17.	AF 1 446/1614* EF	446	1614	1094	871	400	1014112442	
18.	AF 1 596/794* EF	596	794	678	540	550	1014112448	
19.	AF 1 596/1204* EF	596	1204	1034	823	550	1014112452	
20.	AF 1 596/1614* EF	596	1614	1389	1106	550	1014112456	

Zamawiając grzejnik z podłączeniem V50 przy zamówieniu należy wpisać do nazwy np. AF 1 446/589 V50

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

