

Giętarki hydrauliczne firmy RIDGID®

Ręczne i elektryczno-hydrauliczne giątkarki do precyzyjnego gięcia na zimno standardowych rur gazowych o średnicach do 4". Uniwersalne, przenośne giątkarki. Idealne do gięcia rur na budowle, a także przy konstrukcji maszyn, montażu kotłowni i ogólnie do zastosowań przemysłowych. Dostępne modele z otwartym, zabudowanym lub przesuwanym skrzydłem, oferują siłę nacisku tłoka od 30 kN do 200 kN.

- Jednობудовий уклад гидравлический з швидкою поверткою для забезпечення кращого керування тиском і прайзингового гідролізу.
- Цилиндричний захват надмірний захищає уклад гидравлический перед надмірним зростанням тиску (типу для моделі з напідом електричним).
- Доставляється в дерев'яній касеті з набором вимірювальних гідролізу стандартних рур газопроводу, а також вимірювальних навітряних.
- Додатково багатий асортимент обладнання допоміжного, до спеціальних вимог.

Giętarki skrzydłowe otwarte

Optymalna kontrola procesu gięcia i doskonały dostęp.



Mod 5/92

Nr seq.	Model typ	Zakres ciężkości [kg]	Ciężar maks. [kg]	Wielkość W	Wielkość Kor	Wartości										Masa [kg]	Bardzo opis
						1/2"	1/2"	1/2"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2 1/2"	2"	4"		
Głębokość rzeźnia																	
1210	ME12	1 1/2" x 1 1/2"	82	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	54	1	
1211	ME12	1 1/2" x 2"	82	—	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—	54	1	
Głębokość elektryczno-hydrauliczna																	
1212	ME18	1 1/2" x 1 1/2"	82	220V 1 3/4"	1,4	0	0	0	0	0	—	—	—	—	54	1	
1213	ME18	1 1/2" x 1 1/2"	82	220V 1 3/4"	1,4	0	0	0	0	0	—	—	—	—	54	1	
1214	ME18	1 1/2" x 2"	82	220V 1 3/4"	1,4	0	0	0	0	0	—	—	—	—	54	1	
1215	ME18	1 1/2" x 2"	82	400V 1 3/4"	1,4	0	0	0	0	0	—	—	—	—	110	1	