



HERKULES

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil D 40 x 30 x 1,5, rura fi 20 x 1,25

Podłączenie: dolne krzyżowe

Ilość otworów: 4

Wypożenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS)
Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej, nr 1452

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, poręcze, uchwyty

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc elektryczna(W)	Indeks produktu	KOLOR
		Wysokość (H)	Szerokość (L)			
1.	E 25*	620	500	300	1011142010	BIAŁY
2.	E 26	940	500	300	1011142020	
3.	E 27	1180	500	600	1011142030	
4.	E 28*	1340	500	600	1011142040	
5.	E 28Y*	1500	500	600	1011142050	
6.	E 28X*	1700	500	900	1011142060	
7.	E 26 CH*	940	500	195	1012602320	CHROM
8.	E 27 CH *	1180	500	390	1012602330	
9.	E 28 XCH *	1700	500	585	1012602340	