

Lokalizator linii użyteczności SeekTech™ SR-20

Szybko, dokładnie i z pełną niezawodnością lokalizuje podziemne linie użyteczności.

• SeekTech™ jest jedynym lokalizatorem linii, który wykorzystuje anteny wielokierunkowe, strzałki prowadzące oraz wyświetlanie łatwego do odczytania mapy, aby szybko i dokładnie doprowadzić Cię do namierzonej linii.

RIDGID® oferuje
2 modele:
SR-20 i SR-40



NOWOŚĆ

Zastosowane odbiorniki SR-20:

- Aktywne śledzenie przebiegu linii z użyciem nadajnika liniowego (śledzenie aktywne).
- Śledzenie przebiegu linii tylko z użyciem lokalizatora (śledzenie pasywnie).
- Wykrywanie systemu kamery (jeśli jest wyposażona w nadajnik):
 - Wykrycie systemu kamer teplejczących SeaSnail® (512 Hz).
 - Wykrycie ciepła nadajnik emitujący sygnały 32 kHz i 640 Hz.
- Lokalizowanie sondy przyłączonej do sprężyny przewodu ciśnieńowego (obszary na ekranie 125).

Wyświetlacz graficzny

- Ekran LCD.
- Automatyczne wskazanie głębokości (nawet w trybie pasywnym).
- Automatyczne podświetlenie.
- Wykresy porównania informacji na jednym ekranie.
- Omnitrac® połączenie elektrycznego (4-4 kHz) i pasywnego radiowego (4-32 kHz) lokalizowania w jednym trybie. Lokalizator automatycznie wybiera najlepszą pasmo. Na jednym ekranie można widzieć wiele linii (maks. 3) (patrz poniżej na ekran w trybie Omnitrac).

Właściwości

- Masa: 1,8 kg
- Zródło zasilania: 4 baterie typu C.
- Standardowe częstotliwości:
 - Sonda: 16 Hz, 32 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 32 kHz
 - Śledzenie aktywne: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 32 kHz
 - Śledzenie pasywne: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 32 kHz
 - Śledzenie elektryczne: 30 / 60 Hz
 - Radio: 4 - 15 kHz i 15 - 36 kHz

Można zaprogramować dowolną częstotliwość w paśmie do 35 kHz!

Wyświetlacz graficzny:

Na wyświetlaczu są przedstawiane w czasie rzeczywistym pełne informacje o namierzonym sygnale. Liczba na ekranie wskazuje w którą stronę zbliżać się do namierzonej linii. Linia na ekranie skręca, kiedy następuje skręt namierzonej linii. Na ekranie jest wyświetlana strzałka informująca, czy należy pójść w lewo, czy w prawo stronę.

No. Ser.	Opis
21410	Lokalizator linii SeekTech™ SR-20 (z bateriami i ładowarką)
22170	Technika ładowania lokalizatora SeekTech™ SR-20



Ekran w trybie Omnitrac przedstawia wiele linii (obraz ekranu przedstawia trzy różne linie) ①, ②, ③

Głębokość:
wyświetlana w
stopniach



Sygnał głębokości: Używaj wartości maksymalnej w minimalnej odległości od namierzonego obiektu.

Strzałki prowadzące
w lewo / prawo
stronę:
Kieruj się zgodnie z
namierzaniem linii.

Namierzona linia:
Prezentowana jest
przebiegiem kierunku.

RIDGID