

K-39 AF Ręczna maszyna bębnowa

Do instalacji o średnicy do 75 mm (2 1/2")

Czyści odpływy o średnicy 30 mm (1 1/4") do 75 mm (2 1/2") bez konieczności demontażu syfonów na długości do 15 m (50').
Do odprowadzania ścieków, wanien, natrysków, pryszniców ...

Właściwości

- Dostępna z silnikiem 230V i 115V (oba o mocy 550W) albo NOWOCZĘŚĆ z silnikiem o zmiennej liczbie obrotów zasilanym z akumulatora 12V.
- Model z napędem elektrycznym jest wyposażony w uniwersalny link jednofazowy 50/60 Hz z podwójną izolacją.
- Zmniejsza prędkość obrotowa urządzenia 0 - 550 obr/min.
- Możliwość pracy przy zasilaniu bateryjnym przez 15 minut, czas ładowania jedna godzina.
- Odporny na uderzenia. Koroną dwuczęściową bębna na sprężynie.
- Wykonanie rękodźci talerz z elastycznym pokrętełko.

K-39AF jest wyposażony w nowy zespół dwudzielnego AUTOPOSUWU

- Ciężkość czasu.
- Łatwe wytrącenie.
- Brak konieczności zmiany kierunku obrotów silnika, aby wysunąć lub wciągnąć sprężynę (patrz poniższe ilustracje).

NOWOŚĆ



AKO	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m
-----	--------------------------

100-17	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m
4240	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m
4240	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m

4240	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m
4240	1200 Karabida (praca - sprężyna)
4240	1200 Karabida (praca - rezerwa "C")
4240	1200 Karabida (praca - rezerwa - akumulator)
4240	1200 Karabida (praca - sprężyna - sprężyna)

100-17	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m
4240	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m
4240	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m

Jakiej sprężyny użyć:
Instalacje 30-50 mm używać sprężyny 8 mm o długości do 150 m (50') (strona 151)
Instalacje 30-75 mm używać sprężyny 10 mm o długości do 150 m (50') (strona 151)

Wypożyczenie pomocnicze

Nr kat.	Model Nr	Opis	Masa kg
100-17	AKO	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	0,8
4240	AKO	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	0,8
4240	AKO	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	0,8
4240	AKO	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	0,8
4240	AKO	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	0,8

Nr kat.	Model Nr	Ciężar netto (kg)	Bateria				Wypożyczenie pomocnicze				Masa kg
			230V	115V	Akumulator 12V	Chłodziwo bębna sprężyn	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	Korona do przesłania 10	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	Sprężyna Ci 8 mm x 7,5 m	
100-17	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0
4240	K-39 AF	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10,0

Wykazywanie



Wciąganie



RIDGID