

WEZYR

Gorgiel

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil D 40 x 30 x 1,5; rura ϕ 20 x 1,25

Podłączenia: dolne, krzyżowe

Ilość otworów: 4 G 1/2"

Wypośażenie: korek 1/2", odpowietrznik ręczny 1/2", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej (ITGS)
Laboratorium Armatury C.O. i Sieci Domowej, nr 1452

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, poręcze, uchwyty ręcznikowe



Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AW 62/50	620	500	391	313	450
2.	AW 78/50	620	500	478	382	450
3.	AW 94/50	940	500	574	459	450
4.	AW 118/50	1180	500	722	578	450
5.	AW 134/50	620	500	823	658	450
6.	AW 150/50	620	500	923	738	450
7.	AW 170/50	740	500	1060	848	450
8.	AW 94/60*	940	600	661	529	550
9.	AW 118/60*	940	600	835	668	550
10.	AW 134/60*	1180	600	925	761	550
11.	AW 150/60*	1340	600	1070	855	550
12.	AW 170/60*	1500	600	1229	983	550
13.	AW 94/75*	940	750	736	589	700
14.	AW 118/75*	1180	750	966	773	700
15.	AW 134/75*	1340	750	1119	895	700
16.	AW 150/75*	1500	750	1266	1012	700
17.	AW 170/75*	1700	750	1464	1170	700
18.	AW 62/50 EF*	620	500	391	313	450
19.	AW 78/50 EF*	780	500	478	382	450
20.	AW 94/50 EF*	940	500	574	459	450
21.	AW 118/50 EF*	1180	500	722	578	450
22.	AW 134/50 EF*	1340	500	823	658	450
23.	AW 150/50 EF*	1500	500	923	738	450
24.	AW 170/50 EF*	1700	500	1060	848	450
25.	AW 62/50 CH*	620	500	254	203	450
26.	AW 78/50 CH*	780	500	311	248	450
27.	AW 94/50 CH*	940	500	373	298	450
28.	AW 118/50 CH*	1180	500	469	376	450
29.	AW 134/50 CH*	1340	500	535	428	450
30.	AW 150/50 CH*	1500	500	600	480	450
31.	AW 170/50 CH*	1700	500	689	551	450

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

