

DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor poziomy profil trapezowy 50 x 35 x 2
listwa pionowa profil 35 x 10 x 1,5

Podłączenia: boczne

Ilość otworów: 4 G1/2"

Wypośażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: Malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi, rama pokryta chromem galwanicznym

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań
Strojensky Zkušebni Ustav nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki,



Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AVR 616/730 K03*	616	730	732	577	550
2.	AVR 616/940 K03*	616	940	961	758	550
3.	AVR 616/1150 K03*	616	1150	1186	934	550
4.	AVR 616/1318 K03*	616	1318	1362	1074	550
5.	AVR 616/1528 K03*	616	1528	1580	1245	550
6.	AVR 616/1738 K03*	616	1738	1795	1414	550
7.	AVR 616/1948 K03*	616	1948	2007	1581	550
8.	AVR 616/2116 K03*	616	2116	2175	1714	550

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

