

Elektryczne przepychacze ciśnieniowe

Według przepychacze ciśnieniowe RIDGID® przeznaczone do czyszczenia odpływów. Basytyczny, lekki wąż ciśnieniowy przodostaje się przez zatory z osadów kanalizacyjnych, mydła i tłuszczu. Podczas wyciągania węża instalacja jest ciśnieniowo przemywana, co powoduje wypulanie osadów oraz przywrócenie kanałowi drożności.

KJ-1590 II Elektryczny przepychacz ciśnieniowy Do rur o średnicach do 150 mm (6")

Następnia przepływu: 1.8 l/min
Maks. ciśnienie: 90 barów
Ciężar roboczy: 80 barów

Działanie pulsacyjne

W przypadku trudnych do pokonania ostrych zakrętów rury należy włączyć funkcję działania pulsacyjnego. Powoduje ona wibrację węża ułatwiającą przepłynięcie go dalej.

Właściwości

- Silnik o dużej mocy 2.2 kW z zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Pompa z osłoną dokami, oraz działaniem pulsacyjnym
- Wygodny sposób transportu i przechowywania węża
- Dwa typy przylącz: załączający ze stopką wewnętrznej węża typu ogłowego
- Filtr włochy, wążdź przycięty i zawór załączający
- Stałowy bębni do pracy przy dużym obciążeniu z nawiniętym wężem ciśnieniowym o średnicy 1/2" i długości 30 m (przyłącz 1/2")

Przeznaczenie

- Wózek umożliwia łatwy transport urządzenia z wężem do miejsca pracy

Użyteczność

- Opcjonalny zestaw tacy ciśnieniowego umożliwia czyszczenie sprężyn, kołcówek roboczych i innego silnie zabrudzonego sprzętu



Wposażenie pomocnicze

Symbol	Model Nr	Opis	Masa [kg]
875A	—	Ciśnieniowy wążdź ogłowy	2.8
875B	—	Ciśnieniowy wążdź ogłowy, wyprofilowany w kształtę	2.8
875C	—	Wspornik węża 1/2" (3.0 m)	2.4
875D	—	Wspornik węża 1/2" (3.0 m)	1.8
875E	—	Osłona węża 1/2" o długości 30 m	3.2
875F	—	Osłona węża 1/2" o długości 45 m	3.2

* Wskaźnik przylączki w nie koniec standardowego węża dołączanego do urządzenia KJ-1590 II.

Dysze (patrz strona 160)

Zestaw standardowy KJ-1590	
890A	Dysza standardowa 1/2"
890B	Dysza przenośna 1/2"

Jakiego węża użyć:
W przypadku średnic 30 - 75 mm używać węża 1/2"
W przypadku średnic 80 - 150 mm używać węża 1/2"

Nr katalogowy	Model Nr	Średnica węża [mm]	Długość [m]	Wypowiedzenie standardowe		Masa [kg]
				Zakres standardowy	Waż 20 m x 1/2"	
890C	KJ-1590 II	30 - 150	30	x	x	32

RIDGID

Dysze
standardowe

