

Wiertnice rdzeniowe do pracy wiertłami diamentowymi

Gama profesjonalnych, lekkich, przenośnych wiertnic rdzeniowych o wysokiej wydajności, do zadań przyzwoitego wiercenia wiertłami diamentowymi otworów o średnicach do 350 mm w gęsto sbrojonym betonie, murach, materiałach ogólnobudowlanych, kamieniu i w innych materiałach.



Wiertnica RB-208/3
Średnica otworu:
10 - 200 mm

Silnik

Właściwości

- System szybkiego mocowania urządzenia na stojaku.
- Wykaski przeciążenia (diody LED) zapewnia wiadomą informację o przeciążeniu w czasie wiercenia.
- Zawieszona uszczelnienie wodne dla zapewnienia łatwości wymiany.
- Wymiarne oszczędności.
- System chłodzenia silnika do pracy z dużym obciążeniem.
- Silnikowa przekładnia silnika ze smarowaną pompką oleju dla zapewnienia ciągłości smarowania.

Dane techniczne

- Maks. średnica otworu 200 mm (wiercenie z kalkowaniem wody).
- Siłki 3-biegowy (120 / 800 / 1300 obr/min) o mocy 2500 W.
- Zabezpieczenie mechaniczne, elektryczne, termiczne.
- Długi przewód przyłączeniowy ze drogąwarową pompką oleju zabezpieczającym rdzeniowo-prądowym (PRCO).
- Masa silnika 12,7 kg.

Stojak

Właściwości

- Uniwersalna podstawa przystosowana do zamocowania próżniowego lub zakładowego.
- Pokręta rozprężki surowej umieszczone na stojaku kołowym stojaka.
- Wybudowane z posadowienia i 4 śruby regulacyjne do wiercenia przospalnego.
- Wykaski średnicy wiertonego otworu, wskaźnik głębokości wiercenia dla zapewnienia precyzji wiercenia.
- Uchwyt do przenoszenia.
- Podpórki do zapewnienia optymalnego unieszkodzenia.

Dane techniczne

- Maks. średnica otworu 200 mm.
- Maks. głębokość posuwu 360 mm.
- Kąt wiercenia do 45°.
- Dostarczony wraz z uszczelnką gumową podstawy z przystawką próżniową.
- Rozmiar stojaka 10 x 2 x 1100.
- 400 mm x 200 mm x 995 mm.
- Masa stojaka 140 kg.



Nr kat.	Model	Opis	Masa, kg	Wzrost, mm
1241	RB-208/3	Wiertnica 208 2, 220 V + olejki + osłona termiczna + klucze	24,0	-
1242	RB-208/3-C	Wiertnica 208 2, 220 V + olejki + osłona termiczna + pompa próżniowa + kabel przyłączeniowy + klucze	21,0	-
1243	RB-208/3	Wiertnica 208 3, 380 V + olejki + osłona termiczna + klucze	24,0	-

Wzrosty i głębokości wiercenia wiertnicą RB-208				
4998		Zestawienie oszczelnienia gumowego i lepszego próżniowego	0,1	-
7000		Przebieg testów: model wiertnic RB-208/3, Dostarczony wraz z uszczelnką gumową i oszczelnieniem gumowym	0,1	-
7004		Uszczelnienie gumowe i oszczelnienie testowane model RB-208	0,3	-

Bezpieczeństwo (używaj na stojaku kołowym stojaka)

Zmowa silnika stojaka

Użyj kolektora wody

