

Obcinaki ze śrubą dociskową do przewodów rurowych



Model Nr 15SI

Nr kat.	Model Nr	Opis	Stand. kółko	Zakres średnic mm	Masa kg	Stand. opak.
Do miedzianych przewodów rurowych						
32910	10	Obcinak ze śrubą dociskową	33160	3 - 25	0,4	6
32920	15	Obcinak ze śrubą dociskową	33160	5 - 28	0,6	6
32930	20	Obcinak ze śrubą dociskową	33160	16 - 54	0,8	1
32940	30	Obcinak ze śrubą dociskową	33170	25 - 79	1,6	1
Do stalowych przewodów rurowych						
32915	10S	Obcinak Nr 10 z kółkiem tnącym do pracy przy dużym obciążeniu	33165	3 - 25	0,4	6
32925	15S	Obcinak Nr 15 z kółkiem tnącym do pracy przy dużym obciążeniu	33165	5 - 28	0,6	6
32935	20S	Obcinak Nr 20 z kółkiem tnącym do pracy przy dużym obciążeniu	33165	16 - 54	0,8	1
32950	30S	Obcinak Nr 30 z kółkiem tnącym do pracy przy dużym obciążeniu	33175	25 - 79	1,6	1
Do przewodów rurowych ze stali nierdzewnej						
97212	15SI	Obcinak ze śrubą dociskową do stali nierdzewnej	96397	5 - 28	0,6	6

Modele Nr 10, 15, 20 i 30

- Przeznaczone do obcinania rur miedzianych, mosiężnych, aluminiowych oraz cienkościennych rur stalowych.
- Modele Nr 10, 15 i 20 posiadają rozkładany rozwiertak.
- Wszystkie modele posiadają śrubowy mechanizm docisku dla zapewnienia dużej trwałości oraz równomierności działania.
- Model Nr 15SI został opracowany do zadań obcinania rur ze stali nierdzewnej.