



DANE TECHNICZNE:

Materiał: stal niskowęglowa, niestopowa

Konstrukcja: kolektor pionowy profil trójkątny 56 x 35 x 2,
listwa poprzeczna profil 35 x 10 x 1,5

Podłączenia: dolne

Ilość otworów: 2 G1/2"

Wyposażenie: odpowietrznik ręczny 3/8", tuleje montażowe

Wykończenie powierzchni: malowane farbami poliestrowo-epoksydowymi

Ciśnienie robocze: do 1 MPa

Temp. Pracy: do 95°C

Certyfikaty: oznakowanie wyrobu CE na podstawie badań Strojirensky
Zkusebni Ustaw nr 1015

Opcjonalne wyposażenie: zawory grzejnikowe, grzałki, uchwyt ręcznikowy

Lp.	NAZWA	WYMIARY (mm)		Moc (W)		Rozstaw (C) (mm)
		Wysokość (H)	Szerokość (L)	90/70/20°C	75/65/20°C	
1.	AZ-W 695/580	695	580	447	356	500
2.	AZ-W 945/580	945	580	608	485	500
3.	AZ-W 1210/580	1210	580	779	621	500
4.	AZ-W 1410/580	1410	580	908	724	500
5.	AZ-W 1725/580	1725	580	1111	886	500
6.	AZ-W 945/680	945	680	713	569	600
7.	AZ-W 1210/680	1210	680	913	729	600
8.	AZ-W 1410/680	1410	680	1065	849	600
9.	AZ-W 1725/680	1725	680	1303	1040	600
10.	AZ-W 695/580 EF	695	580	447	356	500
11.	AZ-W 945/580 EF	945	580	608	485	500
12.	AZ-W 1210/580 EF	1210	580	779	621	500
13.	AZ-W 1410/580 EF	1410	580	908	724	500
14.	AZ-W 1725/580 EF	1725	580	1111	886	500
15.	AZ-W 945/680* EF	945	680	713	569	600
16.	AZ-W 1210/680* EF	1210	680	913	729	600
17.	AZ-W 1410/680* EF	1410	680	1065	849	600
18.	AZ-W 1725/680* EF	1725	680	1303	1040	600
19.	AZ-W 695/580* CH	695	580	447	356	500
20.	AZ-W 945/580* CH	945	580	608	485	500
21.	AZ-W 1210/580* CH	1210	580	779	621	500
22.	AZ-W 1410/580* CH	1410	580	908	724	500
23.	AZ-W 1725/580* CH	1725	580	1111	886	500
24.	AZ-W 945/680* CH	945	680	713	569	600
25.	AZ-W 1210/680* CH	1210	680	913	729	600
26.	AZ-W 1410/680* CH	1410	680	1065	849	600
27.	AZ-W 1725/680* CH	1725	680	1303	1040	600

* - grzejniki produkowane pod zamówienie

