


TI SHAPE



TI SHAPE SMALL 10-15-30



- ZBIORNIK POKRYTYE MALIĄ TYTANOWĄ „TITANIUM PLUS”
- NOWY EKSKLUZYWNY DESIGN
- NOWE MOCE (2 KW)
- ANODA MAGNEZOWA
- ZEWNĘTRZNA REGULACJA TEMPERATURY
- NOWY UDOSKONALONY TERMOSTAT TBST POTRÓJNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
- IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ



E = wejście zimnej wody G 1/2"

U = wyjście ciepłej wody G 1/2"

Dane techniczne - Wymiary zewnętrzne (mm)		TI SHAPE 10 UR/OR	TI SHAPE 15 UR/OR	TI SHAPE 30 OR	TI SHAPE 10 UR/OR	TI SHAPE 15 UR/OR	TI SHAPE 30 OR	
Pojemność	litry	10	15	30	a	357	357	447
Moc grzałki	W	2000	2000	2000	b	261	308	370
Napięcie	V	230	230	230	c	357	357	447
Czas podgrzewania przy (ΔT = 45°C)	min.	17	26	52	d	92	78	114
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80				
Dobowe straty energii (przy 60°C)	kWh/24h	0,55/0,43	0,65/0,53	0,61				
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8				
Masa	kg	6,6	7,4	12,8				

OR - model nadumywalkowy
UR - model podumywalkowy

OR - model nadumywalkowy

UR - model podumywalkowy