

Podstawowe dane techniczne

- Dopuszczalny zakres temperatury -20°C do +130°C, w pracy krótkotrwałej (2 h) do +140°C
- Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony IP 44
- Przyłącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności od typu) Rp 1, Rp 1¼ lub DN 40
- Maks. ciśnienie robocze w wersji standardowej: 10 barów lub 6/10 barów

Wypożyczenie

Rodzaje pracy

- Przełączanie stopni prędkości obrotowej

Funkcje ręczne

- Ustawianie stopni prędkości obrotowej (3 stopnie prędkości obrotowej)

Funkcje automatyczne

- Pełne zabezpieczenie silnika w wbudowanym elektronicznym układem wyzwalającym (opcjonalnie we wszystkich typach wyposażonych w moduł Protect C Wilo)

Zewnętrzne funkcje sterujące

- Wejście sterujące "Wyłączanie z priorytetem" (opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w moduł Protect C Wilo)

Funkcje sygnalizacji i wskazań

- Pojedyncza/zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny) (opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w moduł Protect C Wilo)
- Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny) (opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w moduł Protect C Wilo)
- Pojedyncza sygnalizacja pracy (bezpotencjałowy styk zwierny) (opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w moduł Wilo Protect C)
- Świetlna sygnalizacja awarii (opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w moduł Wilo Protect C)

Sterowanie pompami podwójnymi (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza)

- Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od czasu zmiana pomp) (opcjonalnie we wszystkich typach wyposażonych w moduł Protect C Wilo)

Materiały

- Korpus pompy: odlew żeliwny
- Wirnik: Tworzywo sztuczne
- Wał: stal nierdzewna
- Łożysko: grafit, impregnowany metalem

Zakres dostawy

- Pompa
- Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
- Z podkładkami do śrub kołnierзовych (przy znamionowej średnicy przyłącza DN 40)
- Instrukcja montażu i obsługi