

SGA ELECTRONIC 80-100



4

LOW CARBON



200000 BALL BEARING



NO CFC



REGULACJA TEMPERATURY



STEROWANIE ELEKTRONICZNE

- JEDYNY NA RYNKU PODGRZEWACZ Z ZAPŁONEM ELEKTRONICZNYM I JONIZACYJNĄ KONTROLĄ OBECNOŚCI PŁOMIENIA
- REGULACJA TEMPERATURY
- OCHRONNA ANODA MAGNEZOWA
- NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA
- EMALIA TYTANOWA
- MODUŁ ELEKTRONICZNY Z FUNKCJĄ PRZECIWMZAMROŻENIOWĄ
- ZAWÓR GAZOWY Z POTRÓJNYM ZABEZPIECZENIEM



U = wyjście ciepłej wody Ø 3/4"
E = wejście zimnej wody Ø 3/4"
G = przyłącze gazu Ø 1/2"
F = doprowadzenie spalin Ø 81 mm

Dane techniczne - Wymiary zewnętrzne (mm)		SGA ELECTRONIC		SGA ELECTRONIC		SGA ELECTRONIC	
		80V CA-E		100V CA-E		80V CA-E	
Pojemność	litry	77		100		a mm	510
Nominalne obciążenie cieplne	kW	4,5		4,5		b mm	285
Czas podgrzewania o $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$	min.	31		42		c mm	500
Czas podgrzewania o $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$	min.	57		76		d mm	835
Masa własna bez wody	kg	30		35,5		e mm	990
Zużycie gazu (GZ 50)	m ³ /h	0,550		0,550		f mm	Ø81
Zużycie gazu (Gaz Płynny)	kg/h	0,41		0,41		g Ø	3/4"
Uwaga: wyżej podane wartości są orientacyjne, w rzeczywistości są one zależne od konkretnych warunków (temperatury wody na wejściu, czynnika współczynnika podgrzewacza).						u Ø	3/4"
						g Ø	1/2"