

| kod grzejnika C.O.   | wysokość<br>A<br>[mm] | szerokość<br>B<br>[mm] | rozstaw podłączeń |            | kolor    | wydajność         |                   | sugerowana moc grzałki |                |            | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      |                       |                        | C<br>[mm]         | C'<br>[mm] |          | 75/65/20°C<br>[W] | 90/70/20°C<br>[W] | MEG 1.0<br>[W]         | REG 2.0<br>[W] | KTX<br>[W] |           |           |           |           |
| G-POC-05-4-BI-...-00 | 530                   | 450                    | 420               | 500        | RAL 9003 | 353               | 441               | 300                    | 300            | 300        | 290       | 210       | 159,5     | 159,5     |
| G-POC-05-5-BI-...-00 |                       | 500                    | 470               | 500        | RAL 9003 | 383               | 479               | 300                    | 300            | 300        | 340       | 210       | 159,5     | 159,5     |
| G-POC-05-6-BI-...-00 |                       | 600                    | 570               | 500        | RAL 9003 | 444               | 555               | 300                    | 400            | 400        | 440       | 210       | 159,5     | 159,5     |
| G-POC-05-7-BI-...-00 |                       | 700*                   | 670               | 500        | RAL 9003 | 503               | 629               | 600                    | 400            | 400        | 540       | 210       | 159,5     | 159,5     |
| G-POC-07-4-BI-...-00 | 785                   | 450                    | 420               | 755        | RAL 9003 | 474               | 593               | 300                    | 400            | 400        | 290       | 350       | 257,5     | 257,5     |
| G-POC-07-5-BI-...-00 |                       | 500                    | 470               | 755        | RAL 9003 | 515               | 644               | 600                    | 400            | 400        | 340       | 350       | 257,5     | 257,5     |
| G-POC-07-6-BI-...-00 |                       | 600                    | 570               | 755        | RAL 9003 | 595               | 744               | 600                    | 600            | 600        | 440       | 350       | 257,5     | 257,5     |
| G-POC-07-7-BI-...-00 |                       | 700*                   | 670               | 755        | RAL 9003 | 674               | 842               | 600                    | 600            | 600        | 540       | 350       | 257,5     | 257,5     |
| G-POC-10-4-BI-...-00 | 1055*                 | 450                    | 420               | 1025       | RAL 9003 | 634               | 793               | 600                    | 600            | 600        | 290       | 500       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-10-5-BI-...-00 |                       | 500                    | 470               | 1025       | RAL 9003 | 680               | 850               | 600                    | 600            | 600        | 340       | 500       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-10-6-BI-...-00 |                       | 600                    | 570               | 1025       | RAL 9003 | 802               | 1002              | 600                    | 800            | 800        | 440       | 500       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-10-7-BI-...-00 |                       | 700                    | 670               | 1025       | RAL 9003 | 905               | 1131              | 600                    | 800            | 800        | 540       | 500       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-12-4-BI-...-00 | 1215*                 | 450                    | 420               | 1185       | RAL 9003 | 710               | 887               | 600                    | 600            | 600        | 290       | 740       | 297,5     | 297,5     |
| G-POC-12-5-BI-...-00 |                       | 500                    | 470               | 1185       | RAL 9003 | 769               | 961               | 600                    | 600            | 600        | 340       | 740       | 297,5     | 297,5     |
| G-POC-12-6-BI-...-00 |                       | 600                    | 570               | 1185       | RAL 9003 | 887               | 1109              | 1000                   | 800            | 800        | 440       | 740       | 297,5     | 297,5     |
| G-POC-12-7-BI-...-00 |                       | 700                    | 670               | 1185       | RAL 9003 | 1005              | 1256              | 1000                   | 1000           | 1000       | 540       | 740       | 297,5     | 297,5     |
| G-POC-12-8-BI-...-00 | 1480*                 | 800                    | 770               | 1185       | RAL 9003 | 1121              | 1401              | 1000                   | 1000           | 1000       | 640       | 740       | 297,5     | 297,5     |
| G-POC-14-5-BI-...-00 |                       | 500                    | 470               | 1450       | RAL 9003 | 941               | 1176              | 1000                   | 800            | 800        | 340       | 925       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-14-6-BI-...-00 |                       | 600                    | 570               | 1450       | RAL 9003 | 1086              | 1357              | 1000                   | 1000           | 1000       | 440       | 925       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-14-7-BI-...-00 |                       | 700                    | 670               | 1450       | RAL 9003 | 1230              | 1537              | 1000                   | 1000           | 1000       | 540       | 925       | 337,5     | 337,5     |
| G-POC-14-8-BI-...-00 |                       | 800                    | 770               | 1450       | RAL 9003 | 1372              | 1715              | 1000                   | 1000           | 1000       | 640       | 925       | 337,5     | 337,5     |

...- podłączenie S6, LP, LG, PG, L6 lub P3

8 i 9 znak kodu oznaczają kolor. BI - biały, SM - silver mat, CR - chrom. Dla grzejników w innym kolorze w kodzie grzejnika stosujemy oznaczenie I

#### Dopłaty do ceny grzejników:

- Wszystkie kolory RAL - dopłata 20%

- Kolory specjalne, w tym grube struktury, sanitarne oraz silver, gold i nikiel - dopłata 35%

\* na zamówienie